

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Тахеометр Trimble M3 DR 5" OP



Тахеометр Trimble M3 DR 5" OP

Тахеометр Trimble M3 5" OP является одним из самых компактных электронных тахеометров в мире, выпускающихся на сегодняшний день. Это стало возможным за счет применения самых совершенных технологий в области приборостроения.

Тахеометр Trimble M3 5" OP оснащен знаменитой оптикой Nikon, качество которой, безусловно, подтверждено уже много десятилетий. Данная модель имеет угловую точность 5", оснащена бесконечными винтами и оптическим центриром.

Все тахеометры Trimble M3 5" OP оснащены створоуказателями для ускорения выноса точек в натуру, а также целеуказателями для упрощения измерений внутри помещений.

Тахеометры Trimble M3 5" OP оснащены двумя аккумуляторными отсеками и имеют возможность «горячей» замены батарей без прекращения рабочего процесса.

Передача данных с прибора/в прибор возможна четырьмя способами: через стандартный порт RS232C, USB флэшку, кабель USB/mini USB, порт Bluetooth.

Программное обеспечение Trimble Access, установленное на электронных тахеометрах Trimble M3 5" OP, позволяет выполнять традиционные геодезические работы, такие как съемка и разбивка, а также решать огромный спектр инженерных задач непосредственно в поле.

Купить тахеометр Trimble M3 5" OP, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

	Trimble M3 DR TA 5"
Точность измерения углов	5"
Дальность измерения расстояний	
без отражателя	1.5 - 500 м
на одну призму	1.5 - 3000 м
на отражающую пленку	1.5 - 270 м
Точность измерения расстояний	
без отражателя	$\pm (3 + 2 \times 10^{-6} \times D)$
на призму	$\pm (2 + 2 \times 10^{-6} \times D)$
Интервал измерения расстояний	
точный режим	1.6 с
быстрый режим	0.8 с
Центрирование	
тип центрира	На выбор
точность	< 0.5 мм
Створоуказатель	Есть
Целеуказатель	Есть
Компенсатор	
тип	Двухосевой жидкостно-электрический
диапазон работы	3.5'
Зрительная труба	
увеличение	30 крат
подсветка сетки нитей	Есть
min расстояние фокусировки	1,5 м
Питание	
время работы без подзарядки батареи	12 ч

время зарядки	около 4 ч
Управление	
клавиатура	25 клавиш, буквенно-цифровая
дисплей	QVGA, 16-битный цвет, ЖК-дисплей TFT, с задней подсветкой (320x240) и второй с задней подсветкой, графический ЖК-дисплей (128x64)
Интерфейсы	
внешний накопитель	USB флэш диски (до 1ГБ)
Bluetooth	Есть
коммуникационные порты	Последовательный RS-232C
Прочие характеристики	
Память	128 Мб
Наводящие винты	Бесконечные (закрепительные опционально)
Влагопылезащита	IP66
Масса	4.2 кг
Рабочая температура	-20 °C... +50 °C
Программное обеспечение	Trimble Access
Формат данных	JobXML, SDR33, Geodimeter, M5Zeiss, Nikon, текстовые форматы
Страна изготовления	США
Гарантийный срок	2 года

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01