

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Лазерный уровень Geomax Zone20 H



Лазерный уровень Geomax Zone20 H

Лазерный нивелир Geomax Zone20 H с проецированием горизонтальной плоскости на 360° прост в управлении и обладает всем необходимым набором функций для решения ежедневных задач на строительной площадке. Автоматическое выравнивание горизонтальной плоскости и задание уклона по двум осям в ручном режиме поможет при ремонтных и строительных работах.

Основные характеристики лазерного уровня Geomax Zone20 H:

- Автоматическое выравнивание по горизонтали;
- Ручной ввод уклона по двум осям;
- Дальность действия до 900 м;
- Автоматическое выравнивание $\pm 5^\circ$.

Оснащение лазерного нивелира Geomax Zone20 H ротационным излучателем увеличивает дальность проецирования до 900 метров. При этом, толщина лазерного луча изменяется

намного меньше, чем при использовании призмённых излучателей.

Автоматический компенсатор, встроенный в лазерный уровень Geomax Zone20 H, выравнивает лазерный луч при отклонениях прибора на угол до 5°. Благодаря этому, вам не нужно тратить время на точное выравнивание прибора.

При значительном нарушении равновесия лазерных уровней Geomax Zone20 H в условиях ветреной погоды или сильных вибраций активируется функция управления наклоном, которая отключает прибор. Эта особенность защищает компенсатор и головку лазера от повреждений при вибрациях.

Прочный корпус лазерного нивелира Geomax Zone20 H выполнен из ударостойкого пластика и выдерживает кратковременное погружение в воду на глубину до 1 метра благодаря уровню защиты корпуса IP67. Прорезиненное покрытие ручки и корпуса исключает выскальзывание нивелира из рук даже при работе в перчатках.

Совместимые пульты дистанционного управления сделают работу с лазерным уровнем Geomax Zone20 H простой и удобной. Вам больше не нужно будет каждый раз подходить к прибору, чтобы отключить проецирование плоскостей или переключить другие параметры.

Купить лазерные нивелиры Geomax Zone20 H, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

- Geomax Zone20 H basic - 6010632 - 94 050 р.
- Geomax Zone20 H pro - 6010633 - 106 950 р.
- Geomax Zone20 H digital - 6010634 - 112 900 р.

	Geomax Zone20 H
Дальность действия (диаметр	900 м
Точность самовыравнивания:	±2.2 мм на 30 м
Диапазон самовыравнивания:	±6°
Скорость вращения:	10 об/с
Размеры прибора	218x241x201 мм
Масса с батареями:	3,06 кг
Продолжительность работы	при 20° С 40 ч
Температура эксплуатации	от -10 до +50° С
Температура хранения	от -20 до +70° С
Уровень защиты от влаги, пыли и песка	IP67 (IEC 60529)
Зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов	
Входное напряжение:	100—240 В перем. тока, частота 50—60 Гц
Выходное напряжение:	12 В пост. тока

Выходной ток:	3,0 А
Блок литий-ионных аккумуляторов	
Входное напряжение:	12 В пост. тока
Входной ток:	2,5 А
Время зарядки:	5 часов (максимум) при 20° С

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01