

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

[www.averus-pribor.ru](http://www.averus-pribor.ru)

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: [info@averus-pribor.ru](mailto:info@averus-pribor.ru)

# Лазерный уровень Geomax Zone40 H



## Лазерный уровень Geomax Zone40 H

Лазерный нивелир Geomax Zone40 H с проецированием горизонтальной плоскости на 360° прост в управлении и обладает всем необходимым набором функций для решения ежедневных задач на строительной площадке. Автоматическое выравнивание горизонтальной плоскости и задание уклона по двум осям в ручном режиме поможет при ремонтных и строительных работах.

Основные характеристики лазерного уровня Geomax Zone40 H:

- автоматическое выравнивание по горизонтали;
- точность  $\pm 1,5$  мм на 30 м;
- ручной ввод уклона по двум осям;
- дальность действия до 900 м;
- автоматическое выравнивание  $\pm 6^\circ$ .

Оснащение лазерного нивелира Geomax Zone40 H ротационным излучателем увеличивает дальность проецирования до 900 метров. При этом, толщина лазерного луча изменяется намного меньше, чем при использовании призмных излучателей.

Автоматический компенсатор, встроенный в лазерный уровень Geomax Zone40 H, выравнивает лазерный луч при отклонениях прибора на угол до 6°. Благодаря этому, вам не нужно тратить время на точное выравнивание прибора.

При значительном нарушении равновесия лазерных уровней Geomax Zone40 H в условиях ветреной погоды или сильных вибраций активируется функция управления наклоном, которая отключает прибор. Эта особенность защищает компенсатор и головку лазера от повреждений при вибрациях.

Прочный корпус лазерного нивелира Geomax Zone40 H выполнен из ударостойкого пластика и выдерживает кратковременное погружение в воду на глубину до 1 метра благодаря уровню защиты корпуса IP67. Прорезиненное покрытие ручки и корпуса исключает выскальзывание нивелира из рук даже при работе в перчатках.

Совместимые пульты дистанционного управления сделают работу с лазерным уровнем Geomax Zone40 H простой и удобной. Вам больше не нужно будет каждый раз подходить к прибору, чтобы отключить проецирование плоскостей или переключить другие параметры.

Купить лазерные нивелиры Geomax Zone40 H, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

- Geomax Zone40 H basic - 6010650 - 136 650 р.
- Geomax Zone40 H pro - 6010651 - 147 550 р.
- Geomax Zone40 H digital - 6010652 - 153 450 р.

|                                                             | Geomax Zone40 H              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Рабочий диапазон (диаметр):                                 | 900 м                        |
| Точность самовыравнивания при 25°C                          | ±1,5 мм на 30 м              |
| Диапазон самовыравнивания:                                  | ±6°                          |
| Скорость вращения головки:                                  | 10 об/с                      |
| Размеры прибора                                             | 218x241x201                  |
| Масса с батареями:                                          | 3,16 кг                      |
| Внутренняя батарея -Литий-ионная (литий-ионный аккумулятор) | Время работы* при 20° С 40 ч |
| Внутренняя батарея -Щелочная (четыре элемента типа D)       | Время работы* при 20° С 40 ч |
| Температура эксплуатации                                    | от -20 до +50° С             |
| Температура хранения                                        | от -40 до +70° С             |

|                                                           |                                                              |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Защита от влаги, пыли и песка                             | IP67                                                         |
| <b>Зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов</b> |                                                              |
| Входное напряжение:                                       | 100—240 В перем. тока, частота 50—60 Гц                      |
| Выходное напряжение:                                      | 12 В пост. тока                                              |
| Выходной ток:                                             | 3,0 А                                                        |
| Полярность:                                               | Гильза: отрицательный полюс, наконечник: положительный полюс |
| <b>Блок литий-ионных аккумуляторов</b>                    |                                                              |
| Входное напряжение:                                       | 12 В пост. тока                                              |
| Входной ток:                                              | 2,5 А                                                        |
| Время зарядки:                                            | 5 часов (максимум) при 20° С                                 |

**На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01**