

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Лазерный уровень Geomax Zone70 DG



Лазерный уровень Geomax Zone70 DG

Лазерный нивелир Geomax Zone70 DG выполнен в ударопрочном корпусе, который соответствует стандарту IP68 и выдерживает погружение в воду на глубину до 1 метра в течение 30 минут. Автоматическое выравнивание горизонтальной плоскости и задание уклона по двум осям в ручном режиме поможет при ремонтных и строительных работах, а цифровой ввод уклона по горизонтали и вертикали служит для задания точного угла отображения лазерного луча.

Основные характеристики лазерного уровня Geomax Zone70 DG:

- автоматическое выравнивание по горизонтали;
- точность $\pm 1,5$ мм на 30 м;
- ручной ввод уклона по двум осям;

- дальность действия до 900 м;
- автоматическое выравнивание $\pm 5^\circ$.

Автоматический цифровой ввод угла наклона по двум осям позволяет лазерному нивелиру Geomax Zone70 DG проецировать плоскости под нужным углом. Эта функция будет полезна при укладке плитки, постройке лестниц и других сложных работах.

Оснащение лазерного нивелира Geomax Zone70 DG ротационным излучателем увеличивает дальность проецирования до 900 метров. При этом, толщина лазерного луча изменяется намного меньше, чем при использовании призмных излучателей.

Автоматический компенсатор, встроенный в лазерный уровень Geomax Zone70 DG, выравнивает лазерный луч при отклонениях прибора на угол до 5° . Благодаря этому, вам не нужно тратить время на точное выравнивание прибора.

При значительном нарушении равновесия лазерных уровней Geomax Zone70 DG в условиях ветреной погоды или сильных вибраций активируется функция управления наклоном, которая отключает прибор. Эта особенность защищает компенсатор и головку лазера от повреждений при вибрациях и падении.

Наилучшая в линейке приборов Geomax Zone защита при погружении в воду на глубину 1 метра в течение 30 минут соответствует стандарту IP68. Прочный корпус лазерного нивелира Geomax Zone70 DG выполнен из ударостойкого пластика, а прорезиненное покрытие ручки и корпуса исключает выскальзывание нивелира из рук даже при работе в перчатках.

Совместимые пульты дистанционного управления сделают работу с лазерным уровнем Geomax Zone70 DG простой и удобной. Вам больше не нужно будет каждый раз подходить к прибору, чтобы отключить проецирование плоскостей или переключить другие параметры.

Купить лазерные нивелиры Geomax Zone70 DG, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

- Geomax Zone70 DG - 6010668 - 350 500 р.
- Geomax Zone70 DG pro - 6010669 - 369 300 р.
- Geomax Zone70 DG digital - 6010670 - 376 200 р.

	Geomax Zone70 DG
Частотный диапазон	2405—2480 МГц
Выходная мощность	< 100 мВт (е. i. r. p.)
Антенна Zone70 DG:	Штыревая антенна
Антенна Пульт дистанционного управления ZRC70:	Чип-антенна
Основные технические характеристики лазера	
Дальность действия (радиус)	450 м

Точность самовыравнивания при 25°C	±1,5 мм на 30 м
Диапазон самовыравнивания:	±6°
Диапазон уклона	до 25%
Скорость вращения:	120, 300, 600, 1200 об/мин
Размеры прибора	265 x 260 x 200 мм
Масса с аккумулятором:	5 кг
Условия окружающей среды	
Температура эксплуатации	от -20 до +50° С
Температура хранения	от -40 до +70° С
Защита от влаги, пыли и песка	IP68
Пульт дистанционного управления ZRC70	
Дальность действия (стандартный радиус)	225 м
Батареи:	4 щелочных элемента типа AAA
Размеры пульта дистанционного управления	155 x 70 x 45 мм
Масса с батареями	410 г

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01