

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

GeoMax Zoom 40 5" R500



GeoMax Zoom 40 5" R500

Тахеометр Geomax Zoom40 5' R500 - это электронный тахеометр, предназначенный для задач в областях геодезии, инженерного дела или строительства. Geomax Zoom40 поставляется с большим 3,5-дюймовым Q-VGA дисплеем, 2 Гб оперативной памяти и 500-миллиметровым диапазоном без призмы. Тахеометр обладает графическим изображением с высоким разрешением Colour- и Touch. Полностью открытый Windows® CE. Измерение расстояния на отражателе и без призмы 500 м. Имеет следующие программные обеспечения: GeoMax X-PAD, GeoMax FieldGenius и Carlson SurvCE.

УГЛОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Точность	5 "(1,5 мг)
Разрешение дисплея	0,1 "/ 0,1 мг
Метод	Абсолютный, непрерывный, диаметральный
Компенсация	Четырехкратная ось

ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЯ	
Призма	3,500 м / 2 мм + 2 ppm
Без призмы	500 м / 2 мм + 2 ppm
След	8 x 20 мм
ИНТЕРФЕЙС	
Клавиатура	Полная буквенно-цифровая, двойная (опция).
Дисплей	3.5-дюймовый цветной сенсор VGA экран(320x240 пикселей), 10 строк x 30 персонажи, автономное отопление, освещение
Объем памяти	Внутренний; 2 Гб
Интерфейс	USB
Съемная память	USB-накопитель
Bluetooth	Устройство класса 2
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	
Внутренняя батарея	Съемный литий-ионный
Время работы	36 ч (постоянный угол), 10 ч (непрерывный измерение расстояния каждые 30 секунд)
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Вес	5,3 кг (включая батарею и трегер)
Рабочая температура	От -30 ° С до 50 ° С
Степень защиты	IP54 от пыли и водонепроницаемости
Влажность	95%, без конденсации
ЦЕНТРИР	
Тип	Лазерная точка, регулируемая яркость
Точность	1,5 мм при высоте инструмента 1,5 м
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА	
Microsoft®	Windows CE

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01