

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Zenith35Pro GSM-UHF База+Ровер



Zenith35Pro GSM-UHF База+Ровер

GeoMax Zenith 35 Pro – универсален и обладает рядом качеств, которые незаменимы для проведения геодезических работ в современном мире. Повысить производительность вместе с GNSS приёмником Zenith35Pro легко, ведь он уверенно даёт фиксированное решение в сложных условиях. Все приёмники Zenith35Pro оснащены по последнему слову техники в сфере спутникового геодезического оборудования. Zenith35Pro приятно удивит Вас компактными размерами и эргономичным прорезиненным корпусом.

Оснащение:

GNSS плата NovAtel 555 каналов – отслеживание всех спутниковых систем и тех, которые только разрабатываются, а значит вы всегда получаете максимально надежное решение.

WEB интерфейс – позволяет настраивать приёмник с любого устройства с WiFi веб браузером.

GSM 3.5G модем – высокосортная передача данных через UTM и GSM сети.

UHF модем – высокопроизводительный радиомодем с широкой областью покрытия.

Плата / количество каналов: NovAtel / 555 каналов

Отслеживаемые спутниковые системы: GPS: L1, L2, L2C, L5; ГЛОНАСС: L1, L2, L3; BeiDou: B1, B2, B3; Galileo: E1, E5a, E5b, AltBOC, E6; SBAS: EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN, QZSS.

Точность статика план/высота: 3 мм ± 0,1 ppm/ 3.5 мм ± 0.4 ppm

Точность быстрая статика план/высота: 3 мм ± 0,5 ppm/ 5 мм ± 0,5 ppm

Точность кинематика план/высота: 8 мм ± 1 ppm/ 15 мм ± 1 ppm

Доступные частоты: 5Гц, 20Гц (опционально)

Обмен данными: GPRS/GSM – Четырёх диапазонный, UMTS пяти диапазонный;

UHF модем 0.5Вт – 1Вт6, приём передача, 403-473 МГц; Bluetooth класс II; LEMO-USB порт, серийный порт – приём, передача, внешнее питание. WiFi – WEB интерфейс

Память: Встроенная 4Гб/порт microSD

Степень влаго-пылезащиты/вибро-ударо стойкость: IP68 при 100% влажности/ падение с высоты 2м, устойчивость к вибрации.

Температура работы: От -40°C до 65°C

Индикация / клавиатура: 8 LED индикаторов (база, ровер, внешнее питание, аккумулятор, WiFi подключение, Bluetooth подключение, спутники, запись сырых данных) / 2 клавиши-вкл/выкл, функциональная

Электронный уровень: Электронный уровень + компас

Аккумулятор ёмкость/ время работы: Съёмный Li-Ion 4.4Ah / 8ч - статика, 6ч - ровер

ПО и управление: WEB интерфейс, XPAD, FieldGenius, SurvCE

Форматы сырых данных: Dat, Rinex

Вес: 1.17 (без аккумулятора)

Габариты: Высота 131мм, Ø 161мм

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01