

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Комплект БУ GNSS RTK Торсон GR-5 (2шт) с контроллером FC-250



Комплект GNSS RTK Торсон GR-5 (2шт). с контроллером FC-250

Основными компонентами комплекта являются:

1. Двухчастотный GPS/Glonass приемник Торсон GR-5 со встроенным GSM и радио модемами.(базовый)
2. Двухчастотный GPS-приемник Торсон GR-5 со встроенным GSM и радио модемами. (передвижной комплект)
3. Контроллер Торсон FC-250 с ПО .

Данный комплект на сегодня является одним из лучших GPS решений . Готов работать в самых суровых погодных условиях. В радио RTK на внутренних модемах при открытой местности работает до 5 км. При желании можно приобрести внешний 35 Ватт радиомодем на базу, дальность работы увеличит до 15 км.

Состав комплекта:

- приемник Topcon GR-5;-2шт
- зарядное устройство-2шт;
- кабель интерфейсный RS232 - COM-2шт;
- GSM/UHF антенна-2шт;
- Фирменный рюкзак Topcon для транспортировки-1шт.
- Контроллер Topcon FC-250 с ПО Magnet field
- Свидетельства о поверке на каждый приёмник

Гарантия на комплект 8 месяцев

Поверка на комплект датой продажи.

GR-5	
Отслеживаемые сигналы	GPS:L1, L2, L5 несущая, C/A, L1 - P-код, L2 - P-код, L2C, ГЛОНАСС:L1, L2 несущая, L1 C/A, L2 C/A, L1 - P-код, L2 - P-код, GALILEO:Glove-A, Glove-B, Compass, SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS)
Число каналов	226 универсальных
Точность	Статика быстрая статика: в плане 3 мм + 0,5 мм/км Статика быстрая статика: по высоте 5 мм + 0,5 мм/км Кинематика с постобработкой: в плане 10 мм + 1,0 мм/км Кинематика с постобработкой: по высоте 15 мм + 1,0 мм/км RTK: в плане 10 мм + 1,0 мм/км RTK: по высоте 15 мм + 1,0 мм/км DGPS: 0,25 м в постобработке, DGPS: 0,5 м в реальном времени
Модемы	Встроенный TxRx радиомодем, работающий одновременно как на прием, так и на передачу дифференциальных поправок; Встроенный GSM/GPRS модем: доступ ч
Запись данных	Карта памяти SD/SDHC (Secure Digital High-Capacity) с возможностью рас
Интерфейсы	TPS, NMEA, RTCM, CMR, CMR+, BINEX

Коммуникационные порты	1 Bluetooth, 1 последовательный, 1 USB, 1 питание
Защищенность	IP66
Питание	2 съемные Li-Ion батареи с возможностью горячей замены при работе в по
Рабочая температура	-40°C - +70°C
Масса	1,44 кг (без батарей), 1,88 кг (с батареями)
Размеры	15,8 x 25,3 x 15,8 см

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01