

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Модем радио (35W) ADL Vantage 35



Модем радио (35W) ADL Vantage 35

Смена партийного номера с 75450-39 на 75451-39.

ADL Vantage 35 и ADL Vantage – это представители нового поколения высокоскоростных УКВ-модемов компании Pacific Crest. Они спроектированы для применения в системах GNSS/RTK съемки и эксплуатации в жёстких полевых условиях. Цельнометаллический корпус изделий обеспечивает защиту от ударных воздействий и неблагоприятных погодных условий.

Отличительными особенностями данных моделей являются наличие встроенного экрана и клавиш для управления настройками через руссифицированное меню, расширенные диапазоны частот и возможность установки промежуточных значений мощности передачи в интервале от 2 до 35 Вт для ADL Vantage Pro и до 4 Вт – для ADL Vantage.

Модемы полностью совместимы с существующими изделиями Pacific Crest (RFM, PDL), SATEL и Trimble (HPB) и обеспечивают возможность модернизации уже развернутых систем.

Основные характеристики модема ADL Vantage Pro (ADL Vantage):

- Настраиваемая мощность передатчика от 2 до 35 Вт (для ADL Vantage – до 4 Вт) с возможностью установки промежуточных значений;
- Многофункциональный пользовательский интерфейс (клавиши и экран меню на корпусе прибора);
- Прочная и компактная конструкция;
- Полная пылевлагозащита;
- Высокая канальная скорость передачи с уменьшенной задержкой и сниженным энергопотреблением;
- Расширенные полосы пропускания (390-430 и 430-473 МГц);
- Новое программное обеспечение ADLConf для настроек приборов, совместимое с Windows 7, XP, Vista.

Название	Значение
Гарантия, год	1 год
Поддерживаемые протоколы	Transparent EOT/EOC (с коммутацией пакетов), Packetswitched (Пакетной передачи), Trimmark , Trimtalk, TT450S (HW), Satel
Диапазон частот, МГц	390-430 МГц, 430-470 МГц
Скорость передачи данных	9600/19200 бит/сек для 4FSK, 4800/8000/9600/16000/19200 бит/сек для GMSK
Пользовательский интерфейс	Двухстрочный, 16-и символьный ЖК-дисплей и 5 кнопок управления
Интерфейс	RS-232 до 115200 бит/сек
Мощность передатчика	От 2 Вт до 35 Вт
Напряжение питания	11.0 - 16.0 В при силе тока до 15 А
Пыле- влагозащищённость	IP67
Рабочая температура	От -40°C до +65°C (на приём/передачу)
Температура хранения	От -55°C до +85°C
Чувствительность	-110 дБм
Разъём антенны	TNC, 50 Ом
Разъём питания	Lemo 5-pin
Размеры, мм	119 x 86 x 213 мм
Вес, кг	1.95 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01