

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Комплект тепловизора Testo 885-2 с объективами C0 + C1 + I1



Комплект тепловизора Testo 885-2 с объективами C0 + C1 + I1

Тепловизор testo 885-2 позволяет выполнить быструю диагностику материалов и компонентов абсолютно неразрушающим методом. Благодаря идеальному сочетанию детектора размером 320 x 240 пикселей и высококачественной оптики из германия качество Ваших тепловых снимков останется непревзойдённым. Testo 885-2 - оптимальный инструмент для надёжной локализации "слабых" участков и дефектов, как в промышленной, так и в строительной термографии. В комбинации с инновационной технологией Testo SuperResolution, тепловизор testo 885-2 способен создавать тепловые изображения превосходного качества (640 x 480 пикселей). Это означает, что Вы можете проводить прецизионную ИК-диагностику как мельчайших деталей, так и объектов, расположенных на значительном расстоянии.

Тепловизор в удобном дизайне видеокамеры с вращающейся рукояткой и откидным дисплеем, детектором с высокой разрешающей способностью, с температурной чувствительностью < 30 мК, стандартным широкоугольным объективом (30°), встроенной цифровой камерой с мощной светодиодной подсветкой, функцией записи голосовых комментариев посредством гарнитуры, возможностью отображения распределения поверхностной влажности и опцией измерения высоких температур - всё необходимое для профессиональной термографии.

Особенности тепловизора testo 885-2:

- Профессиональный тепловизор: детектор 320 x 240 пикселей, 640x480 с технологией SuperResolution (опция), температурная чувствительность < 30 мК.
- Расширенный диапазон измерения низких температур до -30 °C, измерение высоких температур до 1200 °C (опция).
- Технология SiteRecognition, создание панорамных снимков, радиометрическое видео.

-
-
-
-
-

Разрешение матрицы, пиксели	320x240
Максимальное значение диапазона измерений, °C	+650
Минимальное значение диапазона измерений, °C	-30
Частота матрицы, Гц	9
Вес, г	1570
Диапазон рабочих температур, °C	-15 ... +50 °C
Поле зрения, град.	30° x 23°
Минимальная дистанция фокусировки, м	0.1
Производитель	Testo
Высота, мм	132
Ширина, мм	111
Гарантийный срок, лет	2
Длина, мм	253
Вес, кг	1.57
Режимы записи	Да
Сенсорный экран	Да

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01