

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Тепловизор Fluke PTi120



Тепловизор Fluke PTi120

Fluke PTi120 - портативный тепловизор для промышленных инспекций.

В нужном месте. В нужное время. С помощью необходимого прибора.

Чем серьезнее неисправность, тем быстрее необходимо ее устранить. Новый карманный тепловизор Fluke позволяет свести к минимуму время простоя при диагностике любым специалистом. Это первая линия защиты для простого поиска и устранения неисправностей. Хватит тушить пожары на рабочем месте, займитесь их предотвращением.

Их выбирают, потому что они справляются с работой.

Этот тепловизор настолько компактный, что его можно носить с собой каждый день. Всегда под рукой. Выдерживает воздействие грязи и воды. Выдерживает падение с высоты 1 метр. Теперь прибор для расширенных тепловизионных обследований находится в вашем кармане, обеспечивая быстрое сканирование температуры электрического оборудования,

станков и других объектов.

Автоматическое сохранение изображений в требуемые папки.

Функция добавления меток к единицам оборудования Fluke Connect позволяет исключить монотонную работу по сортировке и систематизации инфракрасных изображений. Просто отсканируйте QR-код или штрихкод единицы оборудования, и связанное с ним инфракрасное изображение, а также отмеченная информация о дате и времени будет сохранена в заранее определенные папки. Отправляйте данные через Wi-Fi или автоматически загружайте их при подключении к сети или компьютеру через USB. Время пришло. Теперь можно более эффективно сохранять и находить неисправности, а также сообщать о них до того, как они станут проблемами.

Всегда получайте инфракрасные изображения необходимого уровня.

3,5-дюймовый сенсорный ЖК-экран оснащен технологией IR-Fusion™, которая позволяет совмещать изображение в видимом спектре с инфракрасным изображением для более удобного обнаружения проблем. Просто проведите пальцем по экрану, чтобы изменить настройку.

Ключевые особенности:

- Автоматическая систематизация и сохранение тепловых изображений в файлах с помощью функции добавления меток к единицам оборудования Fluke Connect.
- Полностью радиометрический тепловизор позволяет получать данные измерений с точностью до пикселя благодаря разрешению инфракрасных изображений 120 × 90 (10 800 пикселей).
- Сенсорный ЖК-дисплей с диагональю 3,5" для простого поиска и устранения неисправностей.
- Диапазон измеряемых температур от –20 °C до +150 °C.
- Шесть цветовых палитр.
- Выдерживает падение с высоты до 1 метра.

Разрешение матрицы, пиксели	120x90
Максимальное значение диапазона измерений, °C	+150
Минимальное значение диапазона измерений, °C	-20
Частота матрицы, Гц	9
Вес, г	233
Диапазон рабочих температур, °C	–10 °C - +50 °C
Поле зрения, град.	7.6
Минимальная дистанция фокусировки, м	0.228

Производитель	Fluke
Высота, мм	89
Ширина, мм	127
Гарантийный срок, лет	2
Длина, мм	25
Вес, кг	0.233

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01