

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Тепловизор Fluke TiX501



Тепловизор Fluke TiX501

При помощи тепловизора Fluke TiX501 можно получать ИК-изображения с высоким разрешением, которые необходимы для выполнения достоверных инспекций, принятия решений по техобслуживанию промышленного оборудования, а также диагностики, тестирования и ремонтов в строительной отрасли. Экран с углом поворота на 240 градусов позволяет делать снимки оборудования, расположенного в неудобных для съемки или труднодоступных местах. Благодаря эргономичной конструкции, тепловизор всегда можно установить в удобное для работы положение даже при съемке над, под и вокруг труднодоступных объектов.

Прибор работает с ПО для анализа и составления отчетов, которое обеспечивает добавления меток к единицам оборудования, непрерывную передачу ИК-данных, анализ трендов и дистанционное управление тепловизором.

Ключевые особенности

- Обследование группы сложных объектов или объектов с разного расстояния. Функция фокусировки MultiSharp™ позволяет получать четкие, точные изображения, резкие во всей зоне обзора. Затем прибор автоматически обрабатывает последовательность изображений, сфокусированных на близко расположенных и удаленных объектах.
- Съемка объектов на переднем плане и удаленных объектов. Сменные интеллектуальные объективы, не требующие калибровки, обеспечивают универсальность и качество изображений, которые необходимы для выполнения обследований практически в любых условиях.
- Обнаружение даже незначительных перепадов температур за счет улучшенной тепловой чувствительности.
- Контроль процессов с возможностью записи видео, живого потокового видео, дистанционного управления или автоматической регистрации.

Разрешение матрицы, пиксели	640x480
Максимальное значение диапазона измерений, °C	+650
Минимальное значение диапазона измерений, °C	-20
Частота матрицы, Гц	9
Вес, г	1540
Поле зрения, град.	34° × 24°
Минимальная дистанция фокусировки, м	0.15
Производитель	Fluke
Высота, мм	159
Ширина, мм	97
Гарантийный срок, лет	2
Длина, мм	273
Время работы от комплекта батарей, ч	180
Вес, кг	1.54
Зарядка аккумулятора, мин	150
Режимы записи	Да
Сенсорный экран	Да

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01