

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

CST/BERGER SAL 24 ND



CST/BERGER SAL 24 ND

Оптический нивелир CST/Berger SAL 24ND от американской компании CST – это легкий, прочный и надежный инструмент для самых различных строительных и монтажных работ. Этот превосходный прибор успешно применяется для контролирования и установки опалубок, фундаментов и опор, при строительстве бассейнов и создании уклонов, проверке высот оснований и монтаже инженерных сооружений и сложного промышленного оборудования.

Средняя квадратическая ошибка определения превышений этим прибором составляет 2,0 миллиметра на один километр двойного хода. Великолепная оптика прибора имеет прямое изображение и 24-х кратное увеличение, благодаря чему обеспечивается комфортное наведение при любых условиях. Минимальное расстояние фокусировки составляет 30 сантиметров, благодаря чему оптический нивелир CST/Berger SAL 24ND можно использовать для внутренних отделочных работ в небольших помещениях, тоннелях или коридорах.

Нивелир оснащен маятниковым компенсатором с магнитным демпфером, позволяющим повысить качество и надежность измерений. Компенсатор помогает поддерживать ось прибора в рабочем положении, и автоматически исправляет незначительные отклонения уровня, вызванные вибрациями на строительной площадке, таянием грунта или сильным ветром. При превышении допустимого значения компенсатор блокирует инструмент, и измерения становятся невозможными до тех пор, пока ось прибора не будет приведена в надлежащее положение. Специальный блокиратор (арретир) защищает компенсатор при транспортировке и переноске.

Среди остальных достоинств инструмента, облегчающих производство работ можно отметить бесконечные наводящие винты, горизонтальный круг с четкой градуировкой удобную ручку для переноски, , пентапризму для контролирования круглого уровня и выдвигающуюся бленду для надежной защиты объектива от солнечного света и дождя.

CST/BERGER SAL 24 ND	
Точность измерения превышения	± 2 мм
Изображение	Прямое
Увеличение	24х
Диаметр объектива	36 мм.
Поле зрения	1° 20"
Минимальное расстояние фокусировки	0.3 м
Тип компенсатора	Маятниковый компенсатор с магнитным демпфером
Рабочий диапазон компенсатора	15"
Чувствительность круглого уровня	8"/2 мм
Дискретность отсчета горизонтального круга	1°
Масса прибора	1.8 кг

Стандартная комплектация: Оптический нивелир CST/BERGER SAL 24 ND, отвес, юстировочные инструменты-комплект, инструкция, футляр для переноски.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01