ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: info@averus-pribor.ru

# Рулетка RGK RZ50



## Рулетка RGK RZ50

Измерительная рулетка RGK RZ50 служит для точного определения расстояний и линейных размеров объектов длиной до 50 м. Этот надежный инструмент отлично подходит как для бытовых, так и для профессиональных замеров при проведении разбивочно-разметочных, строительных и ремонтных работ, геодезических изысканий и др.

#### Технические особенности

Ширина ленты измерительной рулетки - 13 мм - облегчает работу в труднодоступных местах и позволяет пропускать полотно через различные отверстия, щели и т. д. Кольцо со скрытым зацепом, отступ от которого составляет 10 см, можно прочно закрепить за выступающие части конструкций, сооружений или на любой импровизированный крепеж. Мерная лента RGK RZ50 относится к классу точности II по европейской классификации, что гарантирует низкую погрешность полученных данных.

#### Высокое качество

Надежный механизм обеспечивает плавное, без рывков, разматывание полотна, которое облачено в нейлоновую рубашку. Покрытие из нейлона не только препятствует излому, истиранию, выцветанию измерительной шкалы, но и значительно уменьшает бликование, что упрощает восприятие показаний при работе на улице при ярком солнце. Модель в целом устойчива к повреждениям и пригодна для замеров при любой погоде и температуре.

### Эргономика

Геодезическая рулетка RGK RZ50 снабжена удобной нескользящей рукояткой, которая помогает крепко удерживать инструмент при быстром разматывании. Возвращение ленты в корпус производится механически, путем вращения специальной ручки, пользоваться которой комфортно в перчатках. Аксессуар компактен, легко умещается в рабочую сумку, благодаря чему упрощается транспортировка и переноска к месту проведения изысканий.

	RGK RZ50
Длина ленты	50 м
Точность	±((0,3+0,2L) мм + 0,2 мм)
Класс точности	II
Ширина полотна	13 мм
Материал	сталь + нейлон

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01