

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Гигрометр Testo 635-1



Функциональные возможности гигрометров обычно ограничиваются измерительными характеристиками и параметрами используемых зондов. В отличие от более дешевых моделей, двухканальный термогигрометр Testo 635-1 может использоваться с разнотипными измерительными зондами, чем обеспечивается его многофункциональность. Помимо контроля температурно-влажностных показателей в помещениях, с помощью данной модели вы можете определять влажность материалов, измерять температуру конденсации в системах сжатого воздуха, фиксировать характеристики воздушных масс в системах вентиляции и кондиционирования при их настройке и инспектировании.

Особенности Testo 635-1

В приборе имеется несколько профилей для разных сфер применения, каждому из которых соответствует определенное количество функций и заданная функциональность для управляющих кнопок (за счет уменьшения невостребованных функций для специальных профилей ускорен доступ к используемому меню).

Используя функцию "РАСЧЕТ", вы можете определять содержание воды в процентной концентрации относительно сухой массы для одного из десяти строительных материалов с

типичными характеристиками (кирпич, стяжка, древесина и пр.), температуру точки росы, психрометрическую температуру, а также дифференциальную температуру (при использовании соответствующих зондов).

Для определения усредненного значения (по времени или по точкам) нет необходимости выполнять какие-либо вычисления – данную математическую операцию прибор производит самостоятельно, по нажатию соответствующей кнопки. Кроме того, гигрометр электронный Testo 635-1 запоминает максимальный и минимальный результат, полученный в серии замеров, благодаря чему вам не требуется вести запись получаемых данных и производить их выборку, что способствует экономии рабочего времени.

Гигрометр термометр Testo 635-1 оснащен инфракрасным интерфейсом, что дает возможность использовать его совместно с портативным принтером Testo, распечатывая данные на месте выполнения измерений (доступна функция циклической печати), для этого достаточно нажать соответствующую кнопку на приборе.

Используя USB-разъем, вы можете запитывать прибор от внешнего источника питания, экономя ресурс внутренних батарей.

	Testo 635-1
Температура хранения	-30 ... +70 °C
Рабочая температура	-20 ... +50 °C
Вес	428 г.
Габариты	220 x 74 x 46 мм
Диапазон измерений(Тип зонда Cu-CuNi)	-200 ... +400 °C
Погрешность	±0.3 °C (-60 ... +60 °C) ±0.5% от изм. знач. (в ост. диапазоне)
Разрешение	0.1 °C
Диапазон измерений(тип зонда NTC)	-40 ... 150 °C
Погрешность	±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C) ±0.4 °C (-40 ... -25.1 °C) ±0.4 °C (+75 ... +99.9 °C) ±0.5% от изм. знач. (в ост. диапазоне)
Разрешение	0.1 °C
Диапазон измерений(Тип зонда K)	-200 ... +1370 °C
Погрешность	±0.3 °C (-60 ... +60 °C) ±(0.2 °C + 0.3% от изм. знач.) (в ост. диапазоне)
Разрешение	0.1 °C
Диапазон измерений(Зонд абсолютного давления)	0...2000 гПа
Диапазон измерения влажности	0 ... +100 % отн.влажн.
Разрешение	0,1 % отн. влажн.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01