

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Гигрометр Testo 625



При выполнении измерений параметров микроклимата в труднодоступных местах использование обычных гигрометров, выполненных в форм-факторе моноблока (со встроенными датчиками) оказывается малоэффективным. Кроме того, на результаты измерений такими приборами оказывает влияние присутствие человека, выполняющего замеры, из-за чего в помещениях малого объема довольно трудно добиться высокой точности получаемых данных. Гигрометр термометр Testo 625 лишен таких недостатков, так как выполняет измерение температуры и влажности с помощью датчиков, размещенных в зонде-насадке, который, при необходимости, можно отделить от измерительного блока и подключить через кабель с рукояткой-удлинителем, что дает возможность обеспечить высокую точность измерений даже в труднодоступных местах. Кроме того, при использовании радиомодуля (опция) цифровой гигрометр Testo 625 может выполнять измерения дистанционно, с помощью радиозондов.

Функциональные возможности Testo 625

Показатели температуры и влажности отображаются на дисплее одновременно, поэтому вам не требуется производить переключение между контролируемыми величинами, что в

два раза сокращает время, затрачиваемое на выполнение измерений.

Температура может отображаться в градусах Цельсия или Фаренгейта, а кроме относительной влажности, выраженной в процентном отношении, может определяться точка росы и психрометрическая температура (температура шарика влажного термометра), поэтому вам нет необходимости производить какие-либо вычисления, переводя полученные данные из одной системы единиц в другую.

Выполняя измерения в труднодоступных местах, для удобства снятия показаний вы можете воспользоваться функцией HOLD, зафиксировав на дисплее текущие результаты измерений. Возможность работы при слабом освещении обеспечивает наличие подсветки дисплея.

Благодаря возможности использования защитного чехла TopSafe, вы можете выполнять измерения с помощью Testo 625 в жестких условиях, не боясь загрязнения и случайных повреждений прибора.

	Testo 625
--	------------------

Температура хранения	-40 ... +85 °C
Рабочая температура	-20 ... +50 °C
Вес	195 г.
Габариты	182 x 64 x 40 мм
Диапазон измерений(Тип зонда NTC)	-10 ... +60 °C
Погрешность	±0.5 °C
Разрешение	0.1 °C
Диапазон измерений(Датчик влажности, ёмкостной)	0 ... 100 % отн.влажн.
Погрешность	±2.5 % отн.влажн. (+5 ... +95 % отн.влажн.)
Разрешение	0.1 % отн.влажн.
Диапазон измерений(Тип зонда K)	-200 ... +1370 °C
Разрешение	0.1 °C

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01