

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

CST/BERGER SAL 32 ND



CST/BERGER SAL 32 ND

Американская компания CST прекрасно зарекомендовала себя на рынке геодезического оборудования как производитель точных и надежных инструментов для строительства. Оптические нивелиры CST успешно применяются в различных строительных и монтажных работах. Оптический нивелир CST/Berger SAL 32ND сочетает в себе простоту эксплуатации и последние разработки в сфере точного приборостроения. Эргономичный дизайн и прочный корпус гарантируют быструю, качественную и удобную работу при любых условиях.

нивелир является самым точным инструментом в линейке приборов Sal. Средняя квадратическая ошибка определения превышений этим прибором составляет 1,0 миллиметр на один километр двойного хода. Также эта модель имеет и самое большое 32-х кратное увеличение зрительной трубы, что в сочетании с прямым изображением гарантирует удобство наведения даже при значительном удалении. Минимальное расстояние фокусировки составляет 30 сантиметров, благодаря чему оптический нивелир CST/Berger SAL 32ND можно использовать для внутренних отделочных работ в небольших помещениях,

коридорах или тоннелях.

Компенсатор с системой магнитного демпфирования повышает точность и надежность измерений. Он помогает поддерживать ось прибора в рабочем положении, и автоматически исправляет незначительные отклонения уровня, вызванные вибрациями на строительной площадке, сильным ветром или таянием грунта. При превышении допустимого значения компенсатор не позволит производить измерения. Для защиты компенсатора во время транспортировки имеется специальный арретир (блокиратор).

Дополнительные удобства при работе с прибором обеспечивают бесконечные наводящие винты, удобная ручка, горизонтальный круг с четкой градуировкой, пентапризма для контроля круглого уровня и выдвигающаяся бленда для надежной защиты объектива от дождя и солнечного света.

CST/BERGER SAL 32 ND	
Точность измерения превышения	1.0 мм.
Изображение	Прямое
Увеличение	32х
Диаметр объектива	36 мм.
Минимальное расстояние фокусировки	1,7 м.
Тип компенсатора	Маятниковый компенсатор с магнитным демпфером
Рабочий диапазон компенсатора	15"
Чувствительность круглого уровня	8"/2 мм
Дискретность отсчета горизонтального круга	1°
Масса прибора	1.8 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01