

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Гигрометр Testo 608-H2



В ходе контроля заданных климатических условий необходимо не только отслеживать текущие показатели температуры и влажности, но и фиксировать нарушения установленных граничных значений. Для решения таких задач предназначен электронный гигрометр Testo 608-H2, который, обладая всеми преимуществами модели Testo 608-H1, дополнительно оснащен сигнальной функцией (с LED индикацией).

Особенности гигрометра Testo 608-H2

В отличие от модели Testo 608-H1, гигрометр термометр Testo 608-H2 обладает более широким диапазоном измерений и повышенной точностью по каналу влажности, а также оснащен функцией сигнализации, срабатывающей при превышении одним из измеряемых параметров установленных граничных значений.

Так как данный прибор способен выполнять измерения при пониженных температурах (до -10 °C), вы можете использовать его в холодильниках или охлаждаемых витринах для контроля хранения медицинских препаратов и пищевых продуктов.

В отличие от бюджетных моделей, оснащенных функцией температурной или влажностной сигнализации с одним граничным значением, Testo 608-H2 позволяет задавать для измеряемых величин одновременно как верхний, так и нижний граничный предел, при которых будет срабатывать сигнализация, благодаря чему обеспечивается контроль в заданном диапазоне температуры или влажности.

При необходимости, вы можете просмотреть максимальные и минимальные показатели температуры и влажности, зафиксированные прибором в процессе измерений, поэтому, когда не требуется точное документирование климатических параметров, а только их постоянный контроль (с фиксацией всех нарушений установленного температурно-влажностного режима) гигрометр электронный Testo 608-H2 может использоваться вместо более дорогих логгеров температуры/влажности.

При превышении текущими показателями температуры, влажности или точки росы граничных значений срабатывает оптический сигнал тревоги, после этого светодиодный индикатор не прекращает мигать до ручного сброса зафиксированных максимальных/минимальных значений измеряемых параметров (даже после возврата к нормальным показателям), поэтому ни одно нарушение климатического режима не останется незамеченным.



Testo 608-H2

Температура хранения	-40 ... +70 °C
Рабочая температура	-10 ... +70 °C
Тип батарейки	9 В батарейка
Вес	168 г.
Габариты	111 x 90 x 40 мм
Диапазон измерений(Тип зонда NTC)	-10 ... +70 °C
Разрешение	0.1 °C
Диапазон измерений(Датчик влажности, ёмкостной)	+2 ... +98 % отн.влажн.
Разрешение	0.1 % отн.влажн.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01