

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Анемометр Testo 425



Анемометр Testo 425

Модель: TESTO-425**Серия:** 425**Тип оборудования:** Термоанемометр, анемометр, термогигроанемометр, тепловой анемометр, измеритель скорости воздушных потоков**Производитель:** Testo AG (ТЭСТО), Германия**Гарантия:** 2 года**Госреестр средств измерений РФ:** Внесен**Поверка:** Приобретается отдельно

При наладке вентиляционных систем для определения их производительности и необходимо выполнять измерения внутри воздушных каналов, для чего в стенках воздуховодов приходится делать технологические отверстия (нарушая тем самым целостность их конструкции). Используя анемометр Testo 425, вы сможете выполнять

измерения через малоразмерные отверстия (так как диаметр измерительного зонда у данной модели составляет всего 7,5 мм), тем самым минимизировать конструкционные изменения воздухопроводов.

Функциональные возможности Testo 425

Конструкционно анемометр Testo 425 представляет собой малогабаритный электронный блок с кнопками управления и дисплеем (оснащенным подсветкой), к которому постоянно подключен (с помощью гибкого кабеля) измерительный зонд с обогреваемой струной. Компактность конструкции обеспечивает удобство транспортировки прибора и необременительность его переноски в ходе работ.

Зонд анемометра Testo 425 оснащен раздвижной телескопической рукояткой, максимальная длина которой составляет 820 мм, что позволит вам с легкостью дотянуться даже до удаленных или высоко расположенных воздухопроводов.

С помощью анемометра Тэсто 425 вы можете измерять не только скорость перемещения воздушных масс, но и температуру (благодаря чему не потребуется использовать дополнительные измерительные приборы), а также вычислять объемный расход воздуха. В ходе измерений прибор автоматически фиксируем минимальные и максимальные показания, а также может производить усреднение результатов по времени или по серии замеров – вам не потребуется тратить время на математические вычисления, тем самым вы сможете повысить производительность и эффективность своей работы.

При необходимости выполнения измерений в сложных условиях промышленного производства, вы можете воспользоваться чехлом TopSafe (опция), который надежно защитит ваш прибор от неблагоприятных воздействий влаги и пыли, а также от случайных повреждений.

Технические характеристики анемометра Testo 425

Температура хранения	>-40 ... +85 °C
Рабочая температура	-20 ... +50 °C
Тип батареек	9 В батарейка, 6F22
Срок службы батареек	20 часов
Вес	285 г.
Габариты	182 x 64 x 40 мм
Диапазон измерений(тип зонда NTC)	-20 ... +70 °C
Погрешность	±0.5 °C (0 ... +60 °C) ±0.7 °C (в ост. диапазоне)
Разрешение	0.1 °C
Диапазон измерений	0 ... +20 м/с
Погрешность	±(0.03 м/с +5% от изм. знач.)
Разрешение	0.01 м/с

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01