

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Анемометр Testo 417-2



При высоком расположении решеток вентиляционных систем и диффузоров проводить измерения расхода воздуха около них весьма затруднительно, из-за чего на выполнение таких работ затрачивается довольно много времени. Легко справиться с подобными задачами позволяет крыльчатый анемометр Testo 417-2, используя который вы сможете повысить эффективность своей работы.

Особенности анемометра Testo 417-2

В отличие от базовой модели, анемометр Testo 417-2 оснащен выносным зондом-крыльчаткой, который подключен к электронному блоку при помощи гибкого кабеля длиной 150 см.

Такая конструкция позволяет более эффективно выполнять измерения в труднодоступных местах, в частности, в ходе проверки высоко расположенных вытяжек, при регулировке диффузоров разного типа (сопловых, вихревых, веерных и пр.) и т.п. Вы можете должным образом установить зонд у объекта контроля, а электронный блок разместить в наиболее приемлемое положение, обеспечивающее комфортность наблюдения за дисплеем (для быстрого снятия показаний) и удобство управления прибором.

Для лучшего доступа к удаленным объектам целесообразно использовать телескопический удлинитель (опция), максимальная длина которого составляет 0,95 м. С его помощью вы можете зафиксировать зонд-крыльчатку под необходимым для выполнения измерений углом.

По измерительным возможностям модификация Testo 417-2 ничем не отличается от базовой модели. С помощью данного анемометра вы сможете:

- быстро и точно измерить скорость воздушного потока и его температуру,
- вычислить объемный расход воздуха,
- произвести усреднение результатов измерений по серии замеров или по времени,
- определить максимальные и минимальные значения, полученные в ходе выполнения работ.

Подсветка дисплея обеспечивает простоту снятия показаний в плохо освещенных помещениях, а функция автоотключения позволяет более экономно использовать ресурс источника питания.

	Testo 417-2
--	--------------------

Диапазон измерений:	
Скорость воздушного потока	0,3...20 м/с
Температуры	0...50 °C
Расчет объемного расхода	0...99999 м3/ч
Погрешность:	
Скорости воздушного потока	$\pm(0,1 + 0,05V)$ м/с
Температуры	$\pm 0,5$ °C
Разрешение	0,01 м/с; 0,1 °C; 0,1 м3/ч (0 ... 99,9 м3/ч); 1 м3/ч (100 ... 99999 м3/ч)
Материал/Корпус	ABS
Длина соединительного кабеля	1,5 м
Рабочая температура	0...50 °C
Температура хранения	-40...85 °C
Элементы питания	9 В батарейка, 6F22
Ресурс элементов питания	50 часов
Габариты	277 x 105 x 45 мм
Вес	230 г

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01