

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Анемометр testo 410-1



Анемометр с крыльчаткой Testo 410-1

Измерительный инструмент, используемый для ежедневного оперативного контроля, должен быть не только точным, но и легким, практичным и прочным. Этим требованиям полностью удовлетворяет карманный анемометр Testo 410-1, с помощью которого вы сможете:

- быстро измерить скорость движения воздушных потоков;
- постоянно контролировать температурные показатели окружающего воздуха;
- зафиксировать текущие показания измеряемых параметров;
- определить максимальное и минимальное значение за период измерений;
- произвести усреднение результатов за выбранный временной промежуток.

Сферы применения анемометра Testo

Отличительными особенностями модели Testo 410-1 являются компактность и высокая универсальность. Данный прибор прекрасно подходит для измерений на выходах

вентиляционных решеток систем вентиляции и кондиционирования (благодаря зонду-крыльчатке, не восприимчивому к влиянию турбулентности, обеспечивается высокая точность и достоверность получаемых результатов). Также анемометр может применяться в метеорологических целях (предусмотрена возможность измерения скорости ветра не только в м/с и ф/мин, но и в узлах, Бофортах, км/ч) или в ходе определения уровня комфортности микроклимата – обеспечивается постоянный температурный контроль (значение измеренной температуры во время работы всегда отображается в нижней строчке дисплея) и, кроме того, электронный прибор способен вычислять температуру (температуру охлаждения ветром).

Преимущества

- Простота управления. Для настройки и выполнения рабочих операций используются всего 3 функциональные кнопки.
- Высокая прочность и надежность. В нерабочем положении зонд (крыльчатка и термодатчик) предохраняется от случайного повреждения защитной крышкой.
- Удобство повседневного использования. Все измерения выполняются одной рукой. В ходе работы вы можете переносить анемометр на поясе в чехле или на запястье, используя специальный ремешок.

Прибор для измерения скорости ветра, воздушных потоков поставляется в комплекте с инструкцией по эксплуатации и руководством пользователя.

	testo 410-1
--	--------------------

Температура хранения	-20 ... +70 °C
Рабочая температура	-10 ... +50 °C
Тип батареек	3 AAA батареи
Срок службы батареек	100 часов
Вес	110 г.
Габариты	133 x 46 x 25 мм
Диапазон измерений(тип зонда NTC)	-10 ... +50 °C
Погрешность	±0.5 °C
Разрешение	0.1 °C
Диапазон измерений(тип зонда крыльчатка)	0.4 ... 20 м/с
Погрешность	±(0.2 м/с + 2% от изм. знач.)
Разрешение	0.1 м/с

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01