

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Анемометр Testo 405



В работе инспектирующего персонала довольно часто приходится выполнять большое количество оценочных измерений с целью проверки исправности и правильности работы оборудования, когда в большей степени важна не предельная точность, а высокая скорость и оперативность получения результатов. Быстро оценить правильность функционирования систем вентиляции и кондиционирования вы сможете, выполняя измерения с помощью анемометра Testo 405, который является самой доступной по стоимости моделью среди приборов с подобной функциональностью.

Функциональные возможности Testo 405

Основными достоинствами анемометра Testo 405, относящегося к приборам стик-класса, является высокая надежность, обеспечиваемая простотой конструкции и предельным минимализмом в управлении. Не смотря на низкую цену, анемометр Testo 405 является полнофункциональным измерителем, с помощью которого вы можете произвести быстрые замеры скорости воздушных потоков в воздуховодах, их температуры, и вычислить по результатам измерений объемный расход.

Телескопическая конструкция зонда с максимальной длиной 30 см дает возможность выполнять замеры в воздуховодах различной толщины.

Точно установить зонд в воздуховоде (на заданной "глубине") позволяют сантиметровые насечки на его корпусе, для фиксации в нужном положении служит специальный фиксатор (поставляется в комплекте).

Электронный блок соединен с корпусом зонда шарнирно, благодаря чему в процессе измерений вы можете развернуть дисплей в наиболее удобное для снятия показаний положение.

По окончании измерений достаточно повернуть колпачок на конце зонда – и датчики будут надежно защищены от случайных повреждений.

После 5 минут неиспользования анемометр автоматически отключается, экономя тем самым ресурс батарей.



Температура хранения	>-20 ... +70 °C
Рабочая температура	0 ... +50 °C
Тип батареек	3 AAA батареи
Срок службы батареек	20 часов
Вес	115 г.
Габариты	490 x 37 x 36 мм
Диапазон измерений	-20 ... +50 °C
Погрешность	±0.5 °C
Разрешение	0.1 °C
Диапазон измерений(тип зонда термо)	0 ... 5 м/с (-20 ... 0 °C) 0 ... 10 м/с (0 ... +50 °C)
Погрешность	±(0.1 м/с + 5% от изм. знач.) (0 ... +2 м/с) ±(0.3 м/с + 5% от изм. знач.) (в ост. диапазоне)
Разрешение	0.01 м/с

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01