

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Leica Jogger 20



Leica Jogger 20

Строительный нивелиры leica Jogger 20 от всемирно известного бренда - это легкий, компактный и надежный инструмент, по достоинству оцененный профессионалами всего мира.

Средняя квадратическая ошибка определения превышений при работе с этим нивелиром не превышает 2 мм на один километр двойного хода, благодаря чему его можно использовать для самых различных работ в области геодезии и строительства.

Автоматический компенсатор с системой воздушного демпфирования обеспечивает быструю установку прибора и поддержание оси в рабочем положении. Оператор может не отвлекаться на контролирование уровня при работе, благодаря чему значительно повышает точность работы и скорость производства измерений.

Оптический нивелир Jogger 20 имеет 20-ти кратное увеличение зрительной трубы, а фирменная просветленная оптика и прямое изображение гарантируют удобство работы при любых условиях освещенности. Минимальное расстояние фокусирования составляет 1 метр,

благодаря чему этот прибор можно использовать для внутренних отделочных работ.

Удобные «бесконечные» наводящие винты обеспечивают высокую скорость наведения и фокусировки, а прорезиненные накладки на винтах и высокая степень защиты от внешних факторов позволяют работать при любых погодных условиях.

Leica Jogger 20	
Точность нивелирования	
СКО на 1 км двойного хода	2
Зрительная труба	
Увеличение	20х
Изображение	прямое
Поле зрения	2,5 м на 100 м
Минимальное расстояние фокусирования	1
Компенсатор	
Диапазон работы компенсатора	± 15'
Точность установки линии визирования	< 0.5"
Горизонтальный круг	
Цена деления	8'/2 mm
Общие сведения	
Наводящий винт	бесконечный в обе стороны
Влаго и Пылезащищенность	IP54
Диапазон рабочих температур	-20°C до +50°C
Вес прибора	1,5

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01