

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Testo 540



Люксметр Testo 540

Регулярная проверка уровня освещенности на рабочих местах позволяет своевременно выявлять спад светового потока от осветительных устройств (который происходит при их длительной эксплуатации или в результате неполадок) и принимать соответствующие меры по замене источников света или регулировке систем освещения. Используя малогабаритный люксметр Testo 540, вы сможете оперативно измерять освещенность в помещениях и на рабочих местах в ходе инспекторских проверок (проверяя фактические показатели на предмет соответствия санитарным нормам) или при проведении профилактических обслуживаний и наладки осветительных устройств и систем.

Особенности Testo 540

Измеритель освещенности Testo 540, как и другие приборы из серии Pocket Line, отличается малыми габаритами и весом (менее 100 грамм), поэтому как нельзя лучше подходит для оперативных измерений. Данная модель выполнена в виде моноблока (датчик жестко

закреплен на приборе), что позволяет все замеры выполнять одной рукой.

Работая в положении, когда при измерениях невозможно отслеживать показания на дисплее, вы можете зафиксировать текущий результат измерений (нажав кнопку HOLD). Эта же кнопка служит для вывода на дисплей максимального и минимального значений, полученных с начала выполнения замеров (или после обнуления прибора).

При необходимости, в ходе снятия показаний, вы можете использовать подсветку дисплея (которая автоматически гаснет через 10 секунд).

Ресурс источника питания (в качестве которого используются две батареи типа AAA) позволяет выполнять измерения в течение 200 часов. Активировав функцию автоотключения (срабатывающую после 10-ти минутного бездействия), вы сможете еще более экономно расходовать ресурс батарей.

Имеющийся в комплекте защитный колпачок надежно предохраняет чувствительный элемент люксметра от случайных повреждений при хранении и переноске.

testo 540

Температура хранения	-40 ... +70 °C
Рабочая температура	0 ... +50 °C
Тип батарейки	2 AAA микро батарейки
Срок службы батарейки	200 часов
Вес	95 г.
Габариты	133 x 46 x 25 мм
Диапазон измерений	0 ... 99.999 Люкс
Погрешность	±3 %
Разрешение	1 Люкс (0 ... 19.999 Люкс) 10 Люкс (в ост. диапазоне)

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01