

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Шумомер Testo 816-4



Созданные по последним цифровым технологиям, 4 модели шумомеров серии Testo 816 предлагают пользователю оптимальное удобство и высокое качество результатов в области измерения уровня шума. Все модели данной серии обеспечивают превосходную воспроизводимость и точность результатов наряду с компактностью и прочностью. Проведите оценку параметров шумового климата в рабочих зонах - быстро, точно и в соответствии с необходимыми требованиями.

- Интуитивное управление посредством 2-х кнопок
- Прочный корпус, изысканный дизайн
- Дисплей с высокой разрешающей способностью
- ПО "db24" (опция)
- Соответствие требованиям IEC 61672
- Широкий диапазон измерений
- Функции регистрации данных и усреднения
- Ресурс батареи - более 35 часов
- USB-порт для подключения к ПК (например, для обработки данных с помощью ПО)

- Сохранение показаний (с частотой 1 с) в виде файлов данных, совместимых с приложениями для создания электронных таблиц на ПК
- Гарантия - 2 года

Возможности программного обеспечения "db24":

- Регистрация и сохранение данных на ПК в режиме реального времени (требуется USB-кабель).
- Сохранение показаний (с частотой 1 с) в виде файлов данных, совместимых с приложениями для создания электронных таблиц на ПК.
- Простой и доступный способ регистрации уровней звукового давления на протяжении заданного периода в режиме реального времени.

	Testo 816-4
--	--------------------

Текущий и максимальный уровень звука	Есть
Регистрация данных с периодичностью 1 с	Есть
Выбор периодичности регистрации данных (1...10 с)	Есть
Усреднение (Leq или Lavg)	Есть
Диапазоны измерений (переключаемые)	30...100, 60...130 дБ
Частотные характеристики	A, C
Временные характеристики	SLOW (медленно), FAST (быстро) и IMPULSE (импульс)
Уровень собственных шумов	33 дБ (A)
Объем памяти	419 000 точек измерений (100 блоков)
Дисплей	128 x 128, моно, ж/к дисплей
Выход (ПК)	USB 2.0 (A - mini B)
Батареи/аккумуляторы	3 щелочных батарейки типа AA (в комплекте) или аккумуляторные батареи
Питание от сети	5 В пост. тока (разъем Mini-B USB 5S)
Ресурс батареи	35 часов
Рабочие условия	
Влажность	5...90%ОВ (без конденсации)
Температура	0...40°C
Атмосферное давление	65...108 кПа
Условия хранения	
Влажность	0...90%ОВ (без конденсации);
Температура	-20...60°C
Атмосферное давление	65...108 кПа
Размер (мм)	72 x 212 x 31

Вес	245 г (с батарейками)
-----	-----------------------

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01