ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: info@averus-pribor.ru

Шумомер Testo 816-1



Созданные по последним цифровым технологиям, 4 модели шумомеров серии testo 816 предлагают пользователю оптимальное удобство и высокое качество результатов в области измерения уровня шума. Все модели данной серии обеспечивают превосходную воспроизводимость и точность результатов наряду с компактностью и прочностью. Проведите оценку параметров шумового климата в рабочих зонах - быстро, точно и в соответствии с необходимыми требованиями.

- Интуитивное управление посредством 2-х кнопок
- Прочный корпус, изысканный дизайн
- Дисплей с высокой разрешающей способностью
- ПО "db24" (опция)
- Соответствие требованиям ІЕС 61672
- Широкий диапазон измерений
- Функции регистрации данных и усреднения
- Ресурс батареи более 35 часов
- USB-порт для подключения к ПК (например, для обработки данных с помощью ПО)
- Гарантия 2 года

Testo 816-1

Текущий и максимальный уровень звука	Есть
Регистрация данных с периодичностью 1 с	Нет
Выбор периодичности регистрации данных (110 c)	Нет
Усреднение (Leq или Lavg)	Нет
Диапазоны измерений (переключаемые)	30100, 60130 дБ
Частотные характеристики	A, C
Временные характеристики	SLOW (медленно), FAST (быстро) и IMPULSE (импульс)
Уровень собственных шумов	33 дБ (А)
Объем памяти	419 000 точек измерений (100 блоков)
Дисплей	128 х 128, моно, ж/к дисплей
Выход (ПК)	USB 2.0 (A - mini B)
Батареи/аккумуляторы	3 щелочных батарейки типа АА (в комплекте) или аккумуляторные батареи
Питание от сети	5 В пост. тока (разъем Mini-B USB 5S)
Ресурс батареи	35 часов
Рабочие условия	
Влажность	590%ОВ (без конденсации)
Температура	040°C
Атмосферное давление	65108 кПа
Условия хранения	
Влажность	090%ОВ (без конденсации);
Температура	-2060°C
Атмосферное давление	65108 кПа
Размер (мм)	72 x 212 x 31
Вес	245 г (с батарейками)

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01