

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Testo 480



Многофункциональный прибор для настройки систем ОВК, Testo 480 служит для измерений воздушных потоков и определения параметров микроклимата в помещениях. В миниатюрном и очень прочном корпусе прибора объединились такие устройства, как гигрометр, газоанализатор, анемометр, измеритель давления, люксметр и термоанемометр. Главное преимущество Testo 480 состоит в том, что все эти измерения могут выполняться одновременно, что позволяет получить наиболее полную и достоверную картину микроклимата в помещении:

- температура воздуха;
- дифференциальное давление воздуха;
- статическое давление;
- влажность;
- скорость потока воздуха;
- степень турбулентности;
- концентрация углекислого газа.

Помимо этого, тестер OVK Testo 480 позволяет измерить уровень освещенности в помещении.

По внешнему виду, весу и размерам прибор напоминает обычный мобильный телефон, он не займет много места в сумке или ящике с инструментами. Прибор для контроля OVK Testo 480 имеет яркий дисплей, на котором отображаются все результаты измерений. Софт термометра – специально разработанная программа EasyClimate, которая поставляется в комплекте с прибором. Благодаря этому ПО существует возможность обработать результаты измерений и составить отчет непосредственно в самом устройстве OVK Testo 480, не передавая данные на персональный компьютер.

Для сохранения данных измерения доступна как собственная память устройства, так и съемные карты памяти типа SD. Для быстрого и удобного анализа получаемых данных существует возможность синхронизации прибора с ПК. Тестер OVK Testo 480 имеет функцию подключения к принтеру через порт USB для печати отчетов и графиков напрямую с устройства.

В комплект поставки тестера OVK Testo 480 входит набор специальных зондов для проведения измерений. В случае необходимости долговременных замеров в разных точках, прибор можно установить в помещении на специальной подставке и задать программу для осуществления автоматических замеров с помощью зондов. Введите необходимые параметры – и все нужные замеры тестер OVK Testo 480 осуществит сам, в точности следуя программе.

	Testo 480
Подключение зондов	2 x т/п типа K, 1 x диф. давление, 3 x цифровой зонд
Прочие соединения	USB-интерфейс, SD-карта, блок питания, ИК-интерфейс для принтера
Рабочая температура	0...40°C
Внешнее питание	Сетевой адаптер для долгосрочных измерений и зарядки аккумулятора
Ресурс аккумулятора	Около 8 часов (измерительный прибор без зонда при яркости дисплея 50%)
Дисплей	Цветной графический дисплей
Память	10 000 измерений
Габариты	81 x 235 x 39 мм
Вес	432 г
Термопара типа K:	
диапазон измерений	-200...1 300 °C
разрешение	0,1 °C
Зонд Pt100	
диапазон измерений	-100...400
разрешение	0,1

Абсолютное давление:	
диапазон измерений	700...1 100 гПа
разрешение	0,1 гПа
Дифференциальное давление:	
диапазон измерений	-25...25 гПа
разрешение	0,01 гПа
Относительная влажность:	
диапазон измерений	0...100 %ОВ
разрешение	0,1 %ОВ
Концентрация CO2	
диапазон измерений	0...10 000 ppm
разрешение	1 ppm
Уровень освещенности	
диапазон измерений	0...100 000 Лк
разрешение	1 Лк

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01