

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Testo 445



Testo 445 – это многофункциональный измерительный прибор, основное назначение которого - наладка систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Благодаря широкому перечню первичных датчиков (зондов) для измерения Testo 445 занимает достойное место в своем классе. Прибор способен определять такие параметры, как температура, влажность, скорость газовых потоков, дифференциальное и абсолютное давление, а также концентрация в воздухе CO и CO2.

Отличительной особенностью Testo 445 является возможность проведения одновременных измерений до шести параметров, что значительно сокращает затраты времени на выполнение режимно-наладочных испытаний систем отопления, вентиляции и кондиционирования.

Testo 445 запоминает до 99 групп измерений и оснащён внутренним регистратором данных на 3 000 измерительных блоков. Компонировка и исполнение датчиков реализует возможность проведения измерений в самых труднодоступных местах. В комплект к Testo 445 входит более 60 первичных измерительных преобразователей. Перечень материалов, из которых изготовлены первичные преобразователи, позволяет подобрать датчик соответствующий

химическим и физическим свойствам среды, в которой будет производиться измерение.

Характеристики Testo 445 делают его исключительно универсальным многофункциональным прибором.

	Testo 445
Память	3000, ЖКИ, 4 строки
Температура хранения	-20 ... +70 °C
Рабочая температура	0 ... +50 °C
Тип батареек	9 В батарейка
Срок службы батареек	45 часов
Вес	255 г.
Габариты	215 x 68 x 47 мм, ABS
Тип зонда NTC	
Диапазон измерений	-50 ... +150 °C
Погрешность	±0.5% от изм. знач. (+100 ... +150 °C) ±0.2 °C (-25 ... +74.9 °C) ±0.4 °C (-50 ... -25.1 °C) ±0.4 °C (+75 ... +99.9 °C)
Разрешение	0.1 °C (-50 ... +150 °C)
Тип зонда Тип К	
Диапазон измерений	-200 ... +1370 °C
Погрешность	±0.5% от изм. знач. (-200 ... 60 °C) ±0.5% от изм. знач. (+60 ... +1370 °C) ±0.3 °C (-60 ... +60 °C)
Разрешение	0.1 °C (-200 ... +1370 °C)
Тип зонда CO	
Диапазон измерений	0 ... +500 ppm CO
Погрешность	±5% от изм. знач. (+100 ... +500 ppm CO) ±5 ppm CO (0 ... +100 ppm CO)
Разрешение	1 ppm CO (0 ... +500 ppm CO)
Тип зонда CO2	
Диапазон измерений	0 ... +10000 ppm CO2
Погрешность	±(100 ppm CO2 ±3% от изм. знач.) (+5000 ... +10000 ppm CO2) ±(500 ppm CO2 ±2% от изм. знач.) (0 ... +5000 ppm CO2)
Разрешение	1 ppm CO2 (0 ... +10000 ppm CO2)
Тип зонда Датчик влажности, емкостной	
Диапазон измерений	0 ... +100 % отн.влажн.
Разрешение	0.1 % отн.влажн. (0 ... +100 % отн.влажн.)
Тип зонда Тип J (FeCuNi)	
Диапазон измерений	-200 ... +1000 °C

Погрешность	±0.5% от изм. знач. (-200 ... 60 °C) ±0.5% от изм. знач. (+60 ... +1000 °C) ±0.3 °C (-60 ... +60 °C)
Разрешение	0.1 °C (-200 ... +1000 °C)
Тип зонда Зонд с датчиком измерения давления (1)	
Погрешность	±0.1% от изм. знач.
Разрешение	0.001 гПа (Sonde 0638 1345) 0.001 гПа (Sonde 0638 1445) 0.01 гПа (Sonde 0638 1545) 1 гПа (Sonde 0638 1645)
Тип зонда Термо	
Диапазон измерений	0 ... +20 м/с
Разрешение	0.01 м/с (0 ... +10 м/с) 0.1 м/с (+10.1 ... +20 м/с)
Тип зонда Крыльчатка	
Диапазон измерений	0 ... +60 м/с
Разрешение	0.01 м/с (0 ... +60 м/с)

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01