

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Управляющий модуль Testo 350



Одной из основных проблем профессиональных измерительных инструментов является значительное усложнение их конструкции (и, соответственно, увеличение громоздкости) при повышении функциональности и измерительных возможностей, из-за чего снижается ваша "мобильность" и затрудняется их применение. Используя газоанализатор Testo 350, вам не придется сталкиваться с такой проблемой, так как блоком газоанализатора можно управлять удаленно, используя компактный управляющий модуль.

Возможности управляющего модуля газоанализатора Testo 350

Управляющий модуль, оснащенный цветным графическим дисплеем и внутренней памятью, обеспечивает управление газоанализатором и индикацию результатов измерений, которые вы можете анализировать непосредственно на месте выполнения замеров. Управление прибором выполняется через меню с четкой структурой, которое минимизирует время подготовки к выполнению измерений.

Для электрического соединения управляющего модуля и блока анализатора может использоваться кабель длиной 2, 5, или 20 м. При необходимости вы можете заказать кабель большей длины (до 800 м). USB-порт позволяет подключать управляющий модуль к

компьютеру (для обмена данными).

Вы можете выполнять рабочие операции с управляющим модулем, установленным в соответствующем углублении измерительного блока, где он крепится с помощью защелки (при транспортировании, для защиты дисплея, модуль следует устанавливать лицевой стороной книзу), или держа его в руках. При этом газоанализатор может находиться у точки замера, а вы – на безопасном расстоянии от него (данная возможность облегчает выполнение работ вблизи высокотемпературных объектов, горелок и пр.).

При необходимости, вы можете использовать один управляющий модуль для работы с несколькими блоками анализаторов, экономя деньги на покупке готовых комплектов.

Блок анализатора testo 350

Температура хранения	-20 ... +50 °C
Рабочая температура	-5 ... +45 °C
Тип батарейки	Литиевая батарейка
Срок службы батарейки	58 часов
Вес	440 г.
Габариты	88 x 38 x 220 мм
Ресурс батареи	58 ч (без исп. беспроводн. соедин.)
Объем памяти	2 Мб (250 000 значений)
Класс защиты	IP 40

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01