

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Газоанализатор Testo 320



Точная настройка топочного и котельного оборудования, а также других топливосжигающих агрегатов, позволяет повысить эффективность использования энергетических ресурсов и при этом минимизировать вредные выбросы в атмосферу. Используя для таких работ газоанализатор Testo 320, вы можете быть уверены в высокой точности результатов измерений, так как данная модель сертифицирована в соответствии с требованиями EN 50379.

Особенности газоанализатора Testo 320

Данная модель позволяет не только выполнять измерения, но и документировать их, сохраняя результаты замеров во внутренней памяти. Данная функция особенно полезна при длительных измерениях, так как позволяет отказаться от ведения дополнительных записей, что повышает скорость выполнения работ.

Газоанализатор Testo 320 отличается от более дешевых моделей высокой универсальностью за счет возможности использования широкого набора измерительных зондов. Оригинальная конструкция фиксатора (поворотного типа) позволяет быстро заменить измерительный зонд, сокращая временные затраты на выполнение вспомогательных операций.

Непрерывный мониторинг сенсоров обеспечивает постоянный контроль их исправности, что гарантирует высокую достоверность результатов измерений. При необходимости, вы можете выполнить замену сенсоров самостоятельно, не обращаясь в сервисную службу или ремонтные органы.

Цветной графический дисплей высокого разрешения обеспечивает удобство считывания информации, а благодаря четкому меню с интуитивно понятной структурой вы сможете работать с Testo 320, даже не имея предварительной подготовки.

Подключив газоанализатор Testo 320 к компьютеру и воспользовавшись ПО EasyHeat, вы сможете быстро сконфигурировать прибор нужным образом и обработать данные, полученные в ходе выполнения работ, создав протокол измерений на профессиональном уровне.

	320
--	------------

Тип зонда К	
Диапазон измерений	-40 ... +1200 °C
Разрешение	0.1 °C (-40 ... +999,9 °C) 1 °C (> +1000 °C)
Тип зонда CO	
Диапазон измерений	0 ... 500 ppm
Погрешность	±5 ppm (0 ... 100 ppm) ±5% от изм. знач. (> 100 ppm)
Разрешение	1 ppm
Тип зонда CO2	
Диапазон измерений	0 ... 1 Об. % 0 ... 10.000 ppm
Погрешность	±50 ppm Или ±2% от изм. знач. (0 ... 5000 ppm) ±100 ppm Или ±3% от изм. знач. (5001 ... 10000 ppm)
Тип зонда Дифференциальное давление	
Диапазон измерений	0 ... +300 гПа
Погрешность	±0.5 гПа (0.0 ... 50.0 гПа) ±1% от изм. знач. (50.1 ... 100.0 гПа) ±1.5 % от изм. знач. (в ост. диапазоне)
Разрешение	0.1 гПа
Тип зонда Зонд для измерения тяги	
Диапазон измерений	-9.99 ... +40 гПа
Погрешность	±0.02 гПа Или ±5% от изм. знач. (-0.50 ... +0.60 гПа) ±0.03 гПа (+0.61 ... +3.00 гПа) ±1.5% от изм. знач. (+3.01 ... +40.00 гПа)
Тип зонда Измерение утечки газа	
Диапазон измерений	0 ... 99.9%
Разрешение	0.1%
Тип зонда Электрохимическое измерение CO	

Диапазон измерений	0 ... 4000 ppm
Погрешность	±20 ppm (0 ... 400 ppm) ±5% от изм. знач. (401 ... 2000 ppm) ±10% от изм. знач. (2001 ... 4000 ppm)
Разрешение	1 ppm
Тип зонда Электрохимическое измерение O2	
Диапазон измерений	0 ... 21 Об. %
Погрешность	±0.2 Об. %
Разрешение	0.1 Об. %
Тип зонда Измерение КПД	
Диапазон измерений	0 ... 120%
Разрешение	0.1%
Тип зонда Анализ CO2	
Диапазон измерений	0 ... CO2 max
Погрешность	±0.2 Об. %
Физические характеристики	
Память	500 изм. блоков
Температура хранения	-20 ... +50 °C
Рабочая температура	-5 ... +45 °C
Вес	573 г.
Габариты	240 x 85 x 65 мм

Комплектация: Testo 320 анализатор дымовых газов с сенсорами O2 и CO без H2-компенсации, заводской протокол калибровки, инструкция на русском языке, упаковка.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01