

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Логгер Testo 176 H2



При выполнении измерений в сложных условиях чрезмерная "чувствительность" к внешним воздействиям у используемых приборов недопустима. Основным преимуществом логгера Testo 176 H2 является его высокая надежность. Благодаря высокопрочному металлическому корпусу прибор надежно защищен как от механических воздействий, связанных с особенностями производственного процесса, так и от вандальных действий посторонних лиц. Используя специальный навесной кронштейн с замком, вы сможете обезопасить себя от кражи логгера.

Не менее надежно защищены и сами данные – парольный доступ обеспечивает предотвращение несанкционированного их считывания. Записанная информация сохраняется в памяти даже при полном разряде батареи питания, благодаря чему гарантируется сохранность записанных в процессе мониторинга результатов измерений.

Так же, как и модель Testo 176 H1, логгер Testo 176 H2 выполняет измерения по четырем каналам (с помощью двух зондов температуры-влажности). Вы можете выбрать наиболее подходящие датчики, исходя из задач мониторинга и условий выполнения измерений.

Для переноса данных с целью их дальнейшей обработки на ПК вы можете выбрать наиболее подходящий для конкретных условий способ: подключив логгер к компьютеру с помощью кабеля мини-USB, или копированием на SD-карту.

Testo 176 H2

Память	2.000.000 изм. блоков
Температура хранения	-40 ... +85 °C
Рабочая температура	-20 ... +70 °C
Габариты	103 x 63 x 33 мм
Класс защиты	IP65
Частота измерений	1 с - 24 ч
Объем памяти	2 млн. значений
Ресурс батареи	8 лет с периодичн. измерений 15 мин.
Тип зонда Датчик влажности, емкостной	
Диапазон измерений	0 ... 100 % отн.влажн.
Разрешение	0,1 % отн.влажн.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01