

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Логгер Testo 176 T4



В ходе наблюдения за функционированием сложного оборудования отслеживание температурных параметров одновременно в нескольких контрольных точках обеспечивает большую эффективность по сравнению с одноточечными измерениями, так как позволяет получить полную картину состояния системы в целом. Логгер температуры Testo 176 T4 оснащен четырьмя измерительными каналами, благодаря чему вы можете использовать его вместо 4-х одноканальных регистраторов данных, покупка которых обойдется дороже, чем приобретение данной модели.

Особенности логгера Testo 176 T4

В отличие от Testo 176 T3, логгер Testo 176 T4 оснащен ЖК-дисплеем, благодаря которому вы можете не только регистрировать данные температурных измерений, получаемых от внешних зондов (которые сохраняются в памяти прибора с заданной периодичностью), но и отслеживать текущие показания непосредственно в ходе работ, не используя дополнительные приборы для оперативного температурного контроля.

Широкий набор зондов-измерителей с термопарами различного типа (Т, К и J) обеспечивает высокую эксплуатационную гибкость данной модели, благодаря чему с помощью Testo 176

Т4 вы можете решать измерительные задачи любой сложности.

	Testo 176 T4
Память	2.000.000 изм. блоков
Температура хранения	-40 ... +85 °C
Рабочая температура	-20 ... +70 °C
Габариты	103 x 63 x 33 мм
Класс защиты	IP65
Частота измерений	1 с - 24 ч
Объем памяти	2 млн. значений
Ресурс батареи	8 лет с периодичн. измер. 15 мин.
Тип зонда Тип T (Cu-CuNi)	
Диапазон измерений	-200 ... +400 °C
Погрешность	±1 % от изм. знач. (-200 ... -100,1 °C)
	±0,3 °C (-100 ... +70 °C)
	±0,5 % от изм. знач. (+70,1 ... +1000 °C)
Разрешение	0,1 °C
Тип зонда Тип K	
Диапазон измерений	-195 ... +1000 °C
Погрешность	±1 % от изм. знач. (-200 ... -100,1 °C)
	±0,3 °C (-100 ... +70 °C)
	±0,5 % от изм. знач. (+70,1 ... +1000 °C)
Разрешение	0,1 °C
Тип зонда Тип J (FeCuNi)	
Диапазон измерений	-100 ... +750 °C
Погрешность	±1 % от изм. знач. (-200 ... -100,1 °C)
	±0,3 °C (-100 ... +70 °C)
	±0,5 % от изм. знач. (+70,1 ... +1000 °C)
Разрешение	0,1 °C

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01