

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Логгер Testo 176 T1



Эффективность функционирования энергоустановок зависит от поддержания заданного температурного режима для отдельных их компонентов (например, охладителей). В отличие от других моделей, логгер Testo 176 T1 оснащен металлическим корпусом, гарантирующим надежную защиту прибора от повреждений, при этом платиновый сенсор температуры (термометр сопротивления класса А) обеспечивает высокое разрешение и точность измерений. Благодаря этому данный прибор оптимально подходит для производства высокоточного температурного контроля (с документированием результатов измерений) на электростанциях, кораблях, в технических помещениях энергоустановок и т.п.

Особенности логгера температуры Testo 176 T1

Благодаря прочному корпусу и отсутствию ЖК-дисплея логгер не боится механических воздействий. К прибору не требуется подключение внешних датчиков, так как для измерений используется внутренний высокоточный сенсор.

Имеющиеся светодиодные индикаторы позволяют визуально контролировать ход выполнения программы измерений, отслеживать остаток ресурса батареи питания, а так же выявлять выход фиксируемых параметров за предельные установленные значения.

Прибор полностью защищен от воздействия воды и пыли (соответствует классу IP68), поэтому вы можете использовать его в самых жестких условиях.

Testo 176 T1

Память	2.000.000 изм. блоков
Температура хранения	-40 ... +85 °C
Рабочая температура	-35 ... +70 °C
Габариты	103 x 63 x 33 мм
Класс защиты	IP68
Частота измерений	1 с - 24 ч
Объем памяти	2 млн. значений
Ресурс батареи	8 лет с периодичн. измерений 15 мин.
Тип зонда Pt100	
Диапазон измерений	-35 ... +70 °C
Погрешность	±0,2 °C (-35 ... +70 °C)
Разрешение	0,01 °C

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01