

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Логгер Testo 176 H1



Для контроля поддержания заданных климатических условий в помещениях большого объема (на крупных складах, цехах и пр.) приходится использовать несколько регистрирующих приборов (термографов и гигрографов), размещая их в разных частях помещения для получения более полной и объективной картины измерений. Логгер Testo 176 H1 имеет 4 измерительных канала, поэтому с его помощью вы можете организовать эффективный контроль температурно-влажностного режима одновременно в двух точках замера, используя его вместо традиционных метеопостов.

Преимущества логгера Testo 176 H1

Благодаря тому, что логгер Testo 176 H1 выполняет измерения с помощью подключаемых, а не встроенных датчиков, обеспечивается его высокая функциональная гибкость – вы можете выбрать наиболее подходящую пару зондов, исходя из конкретных измерительных задач. В случае поломки или повреждения измерителя нет необходимости покупать новый логгер, меняя весь прибор целиком, или тратиться на дорогостоящий ремонт – достаточно подключить новый зонд, замена которого выполняется в кратчайшие сроки.

Логгер Testo 176 H1 обеспечивает наиболее продолжительный климатический контроль среди приборов подобного класса, так как не требует периодической замены источника питания (стандартная батарея служит не менее 8 лет) и регулярного считывания данных (в памяти прибора может храниться 2 миллиона значений).

Благодаря наличию большого двухстрочного дисплея, с помощью Testo 176 H1 вы можете отслеживать текущие показатели температуры и влажности без использования других приборов (термометров и психрометров).

	Testo 176 H1
--	---------------------

Память	2.000.000 изм. блоков
Температура хранения	-40 ... +85 °C
Рабочая температура	-20 ... +70 °C
Габариты	103 x 63 x 33 мм
Класс защиты	IP65
Частота измерений	1 с - 24 ч
Объем памяти	2 млн. значений
Ресурс батареи	8 лет с периодичн. измерений 15 мин.
Тип зонда NTC	
Диапазон измерений	-20 ... +70 °C
Погрешность	±0,2 °C (-20 ... +70 °C) ±0,4 °C (в ост. диапазоне)
Разрешение	0,1 °C
Тип зонда Датчик влажности, емкостной	
Диапазон измерений	0 ... 100 % отн.влажн.
Разрешение	0,1 % отн.влажн.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01