ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: info@averus-pribor.ru

Логгер Testo 175 T3



Функциональность логгеров со встроенными сенсорами ограничена измерительными возможностями используемых датчиков. Логгер температуры Testo 175 Т3 использует для измерений подключаемые зонды, у которых в качестве чувствительного элемента служит термопара, благодаря чему обеспечивается мониторинг как низких (до -50?C), так и высоких (до +1000?C) температур, что не могут делать другие модели регистраторов данных.

Преимущества логгера Testo 175 T3

Благодаря наличию двух измерительных каналов, логгер Testo 175 T3 обеспечивает параллельный мониторинг в двух точках замера, которые могут быть удалены друг от друга. Используя удлинительные кабели для подключения зондов, вы можете разместить сам логгер в наиболее удобном месте, в удалении от высокотемпературных зон.

Большой выбор датчиков разного типа обеспечивает гибкое и эффективное решение широкого круга измерительных задач. Вы можете выбрать наиболее подходящие зонды, в зависимости от объекта контроля, на котором требуется производить мониторинг.

Получаемые данные от каждого из датчиков отображаются на дисплее логгера, благодаря чему вы можете контролировать правильность функционирования теплогенерирующих,

обогревательных и других систем, параллельно отслеживая и регистрируя температурные параметры на их входе и выходе.

Testo 175 T3

Т/п (типов Т и К)
2 х внешний
°C, °F
-50 +400 °C (тип Т); -50 +1000 °C (тип К)
±0.5 °C (-50 +70 °C); ±0.7 % от изм.зн. (+70.1 +1000 °C)
0.1 °C
3 года с периодичностью изм. 15 мин
-35 55°C
-35 55°C
89Х53Х27 мм.
3 х щелочн. марг. типа AAA или Energizer
IP 65
10 сек 24 ч.
1 млн. значений
ComSoft Basic 5

Стандартная комплектация: Логгер данных testo 175 Т3, настенный кронштейн, элементы питания (3 х стандартные батарейки типа ААА), заводской протокол калибровки.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01