

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Логгер Testo 175 T2



Логгеры бюджетного класса обеспечивают обычно только одноточечные измерения, то есть производят контроль параметров в месте своего размещения. Двухканальный логгер температуры Testo 175 T2 оснащен не только встроенным сенсором, позволяющим отслеживать температурные показатели воздуха в помещении, в котором установлен регистратор данных, но и дополнительным разъемом для подключения внешнего измерительного зонда – за счет этого обеспечивается повышенная функциональность и широкая сфера применения прибора.

Функциональные возможности логгера Testo 175 T2

Универсальный разъем для внешнего измерительного датчика позволяет использовать в комплекте с Testo 175 T2 несколько типов зондов, в том числе проникающих, с высокопрочным наконечником, водонепроницаемых, пищевых и пр., обеспечивая большую гибкость при использовании данного логгера.

Проверяя условия хранения замороженной продукции, вы можете одновременно контролировать температуру воздуха в морозильной камере и внутреннюю температуру продуктов, обеспечивая получение наиболее достоверных данных.

В холодильных камерах большого объема Testo 175 T2 может выполнять функцию одновременно двух логгеров, для этого достаточно подключить к нему дополнительный стационарный зонд. Таким же образом вы сможете контролировать с помощью одного прибора температурные показатели одновременно на разных уровнях в холодильных установках или в складских помещениях.

	Testo 175 T2
Сенсор	NTC
Каналы	1 x внутр.; 1 x внешн.
Единицы измерения	°C; °F
Диапазон измерений	-35... 55°C (внутр); -40... 120°C (внешн)
Погрешность	±0,4 °C (-25... 55°C); ±0,8°C (-40... -25,1°C)
Разрешение	0.1 °C
Ресурс батареи (при +25°C)	3 года с периодичностью изм. 15 мин
Рабочая температура	-35... 55°C
Температура хранения	-35... 55°C
Габариты	89X53X27 мм.
Тип батареи	3 x щелочн. марг. типа AAA или Energizer
Класс защиты	IP 65
Частота измерений	10 сек.... 24 ч.
Память	1 млн. значений
Программное обеспечение	ComSoft Basic 5; ComSoft Professional 4; ComSoft CFR 21 Часть 11

Стандартная комплектация: Логгер данных testo 175 T2, настенный кронштейн, элементы питания (3 x стандартные батарейки типа AAA), заводской протокол калибровки.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01