

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

[www.averus-pribor.ru](http://www.averus-pribor.ru)

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: [info@averus-pribor.ru](mailto:info@averus-pribor.ru)

## Geobox N7-36



### Geobox N7-36

Все оптические нивелиры марки Geobox имеют высокую кратность (от 26х), что значительно расширяет сферу применения приборов.

#### Особенности нивелира N7-36 :

- нивелир оснащен автоматическим компенсатором;
- наличие открытого горизонтального лимба позволяет производить угловые измерения;
- винты точной горизонтальной наводки расположены с обеих сторон нивелира;
- дальномерные нити сетки нитей нивелира позволяют вычислить расстояния от нивелира до рейки;
- снабжен визиром, который обеспечивает быстрое нахождение объекта наблюдения;
- прочный металлический корпус защищает нивелир от повреждений;
- имеет защиту от брызг воды с любого направления — IP54;

- имеет нониус для измерения горизонтальных углов;
- нивелир N7-36 внесен в Государственный реестр средств измерений РФ.

| Наименование характеристики                               | Значение           |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| Допустимая СКП измерения превышения на 1км двойного хода: | ±1,0мм             |
| Диапазон измерений горизонтальных углов:                  | 360°               |
| Цена деления горизонтального лимба:                       | 1                  |
| Увеличение зрительной трубы, не менее:                    | 36 крат            |
| Диаметр входного зрачка зрительной трубы, не менее:       | 40мм               |
| Наименьшее расстояние визирования, не более:              | 0,6м               |
| Угловое поле зрения зрительной трубы, не менее:           | 120°               |
| Цена деления круглого установочного уровня:               | 8'/ 2мм            |
| Диапазон работы компенсатора, не менее:                   | ±15'               |
| Допустимая СКП установки линии визирования:               | 0,5"               |
| Систематическая погрешность компенсатора, не более:       | ±0,5"              |
| Коэффициент нитяного дальномера:                          | 100                |
| Значение постоянного слагаемого нитяного дальномера:      | 0м                 |
| Диапазон рабочих температур:                              | от - 30 до + 45° С |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, не более:                      | 223 x143x155 мм    |
| Масса нивелира, не более:                                 | 1,6 кг             |

**На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01**