

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Логгер Testo 175 T1



Для проведения температурного мониторинга условий хранения и изготовления пищевых и других продуктов на профессиональном уровне необходимо производить долговременные измерения в складских и производственных помещениях с фиксацией всех полученных результатов. Малогабаритный логгер температуры Testo 175 T1 позволяет фиксировать параметры температуры воздуха с высокой точностью, сохраняя результаты измерений на SD-карте, обеспечивая тем самым долговременный температурный контроль.

Преимущества логгера Testo 175 T1

- Удобство. Благодаря наличию внутреннего сенсора температуры, настроенный прибор всегда готов к работе, не требуя дополнительных подключений к внешним датчикам или источнику питания;
- Простота управления. Навигация по меню и запуск измерительного цикла выполняются одной кнопкой. Программирование и конфигурирование логгера, а также считывание показаний производится с помощью ПО с графическим интерфейсом, которое обеспечивает удобство и простоту выполнения работ;
- Высокая информативность. Кроме крупного дисплея, на котором отображаются текущие показатели температуры, логгер оснащен светодиодными индикаторами,

позволяющими отслеживать состояние прибора, ход измерений, а также фиксировать превышение установленных граничных температурных значений; Контролируя текущие температурные показатели при недостаточном освещении (например, в складских помещениях) вы можете использовать подсветку дисплея;

- **Надежность.** Логгер по степени пыле- и влагозащищенности соответствует классу IP68. Энергонезависимая память обеспечивает сохранность результатов мониторинга даже при полном разряде батарей. Докупив дополнительно настенный кронштейн с замком, вы сможете обезопасить себя от кражи прибора, размещенного в общедоступном месте (например, в магазине);
- **Использование стандартных источников питания.** Три батареи типа AAA обеспечивают непрерывное выполнение измерений в течение трех лет.

Testo 175 T1

Сенсор	NTC
Каналы	1-х внутр.
Единицы измерения	°C; °F
Диапазон измерений	-35... 55°C
Погрешность	±0,5 °C
Разрешение	0.1 °C
Ресурс батареи (при +25°C)	3 года с периодичностью изм. 15 мин
Рабочая температура	-35... 55°C
Температура хранения	-35... 55°C
Габариты	89X53X27 мм.
Тип батареи	3 х щелочн. марг. типа AAA или Energizer
Класс защиты	IP 65
Частота измерений	10 сек.... 24 ч.
Память	1 млн. значений
Программное обеспечение	ComSoft Basic 5

Стандартная комплектация: Логгер данных testo 175 T1, настенный кронштейн, элементы питания (3 х стандартные батарейки типа AAA), заводской протокол калибровки.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01