

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Логгер Testo 174H



Одним из неоспоримых преимуществ минилоггеров является их универсальность. С помощью логгера Testo 174H, отличающегося высокой компактностью конструкции, вы можете эффективно контролировать климатические условия как в помещениях (складских, производственных или офисных), так и в контейнерах или другой герметичной таре (в том числе при транспортировании антиквариата и ценных музейных экспонатов), обеспечивая соблюдение заданных параметров температуры и влажности.

Особенности логгера Testo 174H

В отличие от измерителей влажности более низкого класса, логгер Testo 174H оснащен емкостным сенсором, обеспечивающим долгосрочную стабильность измерений (отсутствует “дрейф нуля”, характерный для датчиков влажности других типов), благодаря чему в процессе длительного мониторинга не требуется дополнительная калибровка прибора.

Благодаря наличию ЖК-дисплея, вы можете визуально отслеживать текущие показатели измеряемых величин, а также просматривать сохраненные в памяти прибора результаты, не используя для этого компьютер.

Задание верхнего и нижнего значения влажности, при достижении которых будет срабатывать сигнализация (выводя соответствующее сообщение на дисплей), позволяет эффективно контролировать соблюдение требуемого климатического режима.

Логгер легко крепится в настенном кронштейне (проставляется в комплекте) с помощью двух фиксаторов, что позволяет быстро устанавливать его в месте проведения измерений.

При высокой функциональности, Testo 174H имеет доступную цену. С помощью данного логгера вы можете обеспечить контроль климатических условий при минимальных финансовых затратах.

Testo 174H

Сенсор	NTC / емкостный сенсор влажности
Каналы	2 x внутр.
Единицы измерения	°C, °F, %ОВ
Диапазон измерений	-20 ... 70 °C / 5 ... 95% ОВ
Погрешность	± 0,5 °C / ± 3 %ОВ
Разрешение	0,1 °C, 0,1 %ОВ
Ресурс батареи	1 год с периодичностью измер. 15 минут
Рабочая температура	- 20 ... 70 °C
Температура хранения	- 40... 70 °C
Размеры	60 x 38 x 18,5 мм
Элементы питания	2 x CR 2032 литиевая батарея
Класс защиты	IP 20
Частота измерений	1 мин - 24 ч
Память	16 000 значений
Программное обеспечение	ComSoft Basic 5; ComSoft Professional 4

Стандартная комплектация: Мини логгер данных Testo 174H, настенный кронштейн, элементы питания (2 x CR 2032 литиевые), заводской протокол калибровки.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01