

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Логгер Testo 174T



Строгое соблюдение температурного режима при хранении пищевых продуктов является одним из обязательных условий обеспечения их высокого качества. Используя логгер Testo 174T, вы можете контролировать соблюдение режима хранения продуктов и сырья в холодильных установках и складских помещениях, фиксируя все отклонения с использованием режима температурной сигнализации.

Преимущества логгера Testo 174T

Благодаря наличию крупного дисплея, отображающего текущие показатели температуры воздуха, вам не потребуется установка дополнительных термометров для обеспечения оперативного температурного контроля.

Использование энергонезависимой памяти гарантирует сохранность записанных данных даже при полном разряде батарей питания.

Логгер оснащен USB интерфейсом, с помощью которого обеспечивается легкое считывание сохраненных в памяти прибора данных мониторинга.

Проверяя результаты температурного контроля, вы можете оперативно отследить максимальные и минимальные показатели температуры, которые наблюдались в процессе мониторинга, выводя их на дисплей логгера – эту операцию можно выполнять прямо на месте выполнения измерений, без подключения к ПК.

Малые размеры и вес, а также наличие автономного источника питания с большим ресурсом, позволяют использовать логгер Testo 174T для обеспечения температурного контроля не только в стационарных морозильных камерах, холодильных шкафах и складских помещениях, но и в транспортировочных изотермических контейнерах или на холодильных витринах.



Testo 174T

Сенсор	NTC
Каналы	1 x внутр.
Единицы измерения	°C, °F
Диапазон измерений	-30 ... 70 °C
Погрешность (± 1 цифра)	± 0,5 °C
Разрешение	0,1 °C
Ресурс батареи	500 дней с периодичностью измер. 15 минут
Рабочая температура	- 30 ... 70 °C
Температура хранения	- 40... 70 °C
Размеры	60 x 38 x 18,5 мм
Элементы питания	2 x CR 2032 литиевая батарея
Класс защиты	IP 65
Частота измерений	1 мин - 24 ч
Память	16 000 значений
Программное обеспечение	ComSoft Basic 5; ComSoft Professional 4

Стандартная комплектация: Минилоггер данных Testo 174T, настенный кронштейн, элементы питания (2 x CR2032 литиевые), заводской протокол калибровки.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01