

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Geobox N8-26



Geobox N8-26

Особенности нивелира N8-26 :

- нивелир оснащен автоматическим компенсатором;
- наличие открытого горизонтального лимба позволяет производить угловые измерения;
- винты точной горизонтальной наводки расположены с обеих сторон нивелира;
- дальномерные нити сетки нитей нивелира позволяют вычислить расстояния от нивелира до рейки;
- снабжен визиром, который обеспечивает быстрое нахождение объекта наблюдения;
- прочный металлический корпус защищает нивелир от повреждений;
- козырек над окуляром зрительно трубы защищает от попадания капель и солнечных лучей;
- удобные прорезиненные подъемные винты и винты горизонтальной наводки;;
- степень защиты нивелира — **IP66** — это позволяет эксплуатировать его даже при самых неблагоприятных погодных условиях;

— нивелир **N8-26** внесен в *Государственный реестр средств измерений РФ*.

Технические характеристики оптического нивелира N8-26:

Модель	N8-26
Изображение	прямое
Увеличение, крат	26х
Поле зрения	1°20'
Минимальное расстояние визирования	0.5 м
Коэффициент дальномера	1:100
Наименьшая цена деления лимба	1°
Диапазон работы автоматического компенсатора	±5°
СКО на 1 км двойного хода	±2.0 мм
Диапазон рабочих температур	-30°C .. +45°C
Вес нивелира	1.2 кг
Вес футляра с принадлежностями	2.0 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01