

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

[www.averus-pribor.ru](http://www.averus-pribor.ru)

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: [info@averus-pribor.ru](mailto:info@averus-pribor.ru)

## Geobox N8-32



### Geobox N8-32

**N8-32** — автоматический оптический нивелир, замыкающий серию нивелиров N8 GEOBOX, который сочетает в себе высокую пылевлагозащиту, высокую кратность увеличения зрительной трубы и обеспечит точность 1,5 мм/1 км двойного хода. Этот прибор идеально подойдет для высокоточных измерений в любой области геодезии и строительства.

#### Особенности нивелира N8-32 :

- нивелир оснащен автоматическим компенсатором;
- наличие открытого горизонтального лимба позволяет производить угловые измерения;
- винты точной горизонтальной наводки расположены с обеих сторон нивелира;
- дальномерные нити сетки нитей нивелира позволяют вычислить расстояния от нивелира до рейки;
- снабжен визиром, который обеспечивает быстрое нахождение объекта наблюдения;
- прочный металлический корпус защищает нивелир от повреждений;
- козырек над окуляром зрительно трубы защищает от попадания капель и солнечных

лучей;

— удобные прорезиненные подъемные винты и винты горизонтальной наводки;

— степень защиты нивелира — **IP66** — это позволяет эксплуатировать его даже при самых неблагоприятных погодных условиях;

— нивелир **N8-32** внесен в **Государственный реестр средств измерений РФ**.

#### Технические характеристики оптического нивелира N8-32:

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Модель                                       | N8-32          |
| Изображение                                  | прямое         |
| Увеличение, крат                             | 32х            |
| Поле зрения                                  | 1°20'          |
| Минимальное расстояние визирования           | 0.5 м          |
| Коэффициент дальномера                       | 1:100          |
| Цена деления лимба                           | 1°             |
| Диапазон работы автоматического компенсатора | ±5°            |
| СКО на 1 км двойного хода                    | ±1.5 мм        |
| Диапазон рабочих температур                  | -30°C .. +45°C |
| Вес нивелира                                 | 1.2 кг         |
| Вес футляра с принадлежностями               | 2.0 кг         |

**На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01**