

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Fluke 302+



Токовые клещи Fluke 302+ предназначены для измерения величины переменного тока, но возможности прибора этим далеко не ограничиваются. В одном легком, компактном и надежно защищенном от пыли и влаги корпусе объединены несколько инструментов, которые позволяют значительно повысить эффективность работы по определению параметров электрических сетей и их ежедневному техническому обслуживанию, ни на минуту не прерывая подачу электроэнергии.

Для измерения силы тока достаточно сомкнуть Fluke 302 вокруг исследуемого проводника. Производство других измерений осуществляется с помощью специальных измерительных проводов TL75 и щупов, которые подключаются к разъемам, расположенным в нижней части инструмента.

Комбинированные токовые клещи Fluke 302 позволяют измерять величину переменного тока до 400А, а также служат для определения напряжения постоянного и переменного тока номиналом до 600В, сопротивления до 4000Ом. Функционал прибора включает проверку целостности электрической цепи.

Fluke 302 относится к оборудованию категории CAT IV 300В/CAT III 600В, что говорит о том, что он надежно защищен от кратковременных перепадов напряжения при использовании как в стационарных системах, среди которых системы освещения, распределительные панели, фидеры и ответвления, так для измерений на оборудовании первичного уровня электроснабжения (электрические счетчики).

Удобный эргономичный корпус токовых клещей Fluke 302+ выполнен из прочного пластика, и имеет достаточно компактные размеры, благодаря чему все манипуляции вы можете выполнять одной рукой. Раскрытие зажима клещей до 30 мм позволит вам применять их для измерения характеристик самых различных проводников – вплоть до толстых силовых кабелей. Прибор оснащен удобным круглым переключателем режимов и контрастным жидкокристаллическим дисплеем, на котором отображается информация о текущих измерениях.

Подсветка экрана обеспечивает хорошую считываемость результатов даже при недостаточном освещении. Имеется звуковая индикация при проверке целостности цепи. Питание токовых клещей Fluke 302 осуществляется от двух стандартных батареек типа AA.

	Fluke 302+
Переменный ток	
Диапазон	400,0 А
Точность	1,8% ± 5
Переменное напряжение	
Диапазон	400/600
Точность	1,5% ± 5
Постоянное напряжение	
Диапазон	400/600
Точность	1,5% ± 5
Сопротивление	
Диапазон	4000 Ом
Точность	1% ± 5
Проверка целостности	≤70 Ом
Подсветка дисплея	Да
Функция задержки данных Data Hold	Да
Габариты	208 x 58,5 x 28 мм., размер клещей - 30 мм
Степень защиты	КАТЕГОРИЯ III 600 В
Температура	от 0 до 40 °С
Частота обновления экрана	более 2 раз/сек.
Измерительные провода	TL75
Батарея	2 батареи типа AA
Гарантия	2 года

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01