

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Fluke 323



Токовые клещи Fluke 323 с функцией True-RMS станут надежным помощником для специалистов в области электрики, работающих как на жилых, так и на промышленных или коммерческих объектах. Этот инструмент позволяет заменить собой несколько инструментов, таких как амперметр, вольтметр и омметр, а также тестер целостности электрической цепи. Улучшенная эргономика корпуса клещей идеально подходит для бесконтактных измерений в тесных кабельных отсеках или труднодоступных местах в распределительных щитах. При помощи Fluke 323 вы в любой момент сможете провести идеально точную диагностику электрического оборудования и сетей.

Токоизмерительные клещи Fluke 323 предназначены для измерения переменного тока силой до 400А с погрешностью 2% и разрешением 0,1А, а также напряжения постоянного и переменного тока в диапазоне до 600В с точностью 1%. С их помощью вы также сможете проверить целостность электрической сети ≤ 70 Ом и определять сопротивление в диапазоне 400/40000Ом. Отличительной особенностью этой серии токоизмерительных клещей является функция реакции на переменный ток, или определения истинного среднеквадратического значения True-RMS.

Токоизмерительные клещи Fluke 323 имеют категорию электробезопасности CAT III 600В и CAT IV 300В и надёжно защищены от скачков напряжения на исследуемом объекте. Таким образом, прибор может использоваться как в составе стационарных систем, таких как распределительные щиты, системы освещения, фидеры и ответвления, так и в оборудовании первичного уровня электроснабжения, например, электрических счётчиков.

Благодаря небольшому весу 265 г и компактному размеру токовые клещи Fluke 323 удобно лежат в руке во время работы и могут использоваться даже в самых труднодоступных местах. Диаметр раскрытия клещей позволяет делать измерения на проводах сечением до 30 мм. Прибор оснащен контрастным жидкокристаллическим дисплеем, на котором отображаются результаты измерений. При помощи кнопки удержания показаний (Data Hold) вы можете сохранить текущее измерение на экране.

	Fluke 323
Переменный ток	
Диапазон	400,0 А
Точность	2 % ± 5 знаков (45 Гц - 65 Гц) 2,5 % ± 5 знаков (65 Гц - 400 Гц)
Постоянный ток	
Диапазон	Нет
Точность	Нет
Переменное напряжение	
Диапазон	600,0 В
Точность	1,5 % ± 5 ед.мл.разр.
Постоянное напряжение	
Диапазон	600,0 В
Точность	1,0 % ± 5 ед.мл.разр.
Сопротивление	
Диапазон	400,0 Ом / 4000 Ом
Точность	1,0 % ± 5 ед.мл.разр.
Другие параметры	
Проверка целостности	≤ 70 Ом
Емкость	Нет
Частота	Нет
Реакция на переменный ток	Истинное среднеквадратичное значение (True-rms)
Подсветка	Нет
Удержание показаний	Есть
Контактная температура	Нет
Минимум/Максимум	Нет
В x Ш x Г (мм)	207 x 75 x 34
Макс. диаметр провода	30 мм (600 MCM)

Вес	265 г
Категория	CAT III 600 В CAT IV 300 В
Гарантия	Два года

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01