

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Fluke 305



Токоизмерительные клещи Fluke 305 – отличный выбор для специалиста-электрика, которому нужны точные, быстрые и надежные измерения нескольких характеристик цепи, ведь они совмещают в одном корпусе четыре инструмента (амперметр, вольтметр, омметр, а также тестер сети).

Токоизмерительные клещи Fluke 305 представляют собой легкий, компактный многофункциональный инструмент для повседневной диагностики и технического обслуживания электрических сетей. Этот прибор позволяет измерить силу переменного тока до 999A, что является самым лучшим показателем в линейке токовых клещей начального уровня Fluke 300. Также прибор позволяет определить напряжение постоянного и переменного тока в диапазонах 400 и 600V, измерить сопротивление и осуществлять диагностику целостности электрической цепи.

Работа с Fluke 305 не требует специальных навыков и не вызовет никаких трудностей даже при отсутствии у оператора опыта работы с токоизмерительными клещами. Это бесконтактный прибор, и все измерения с помощью токовых клещей не потребуют прерывания питания цепи. Эргономичный корпус инструмента обеспечивает надежный

захват, прибор удобно лежит в ладони, и все измерения могут выполняться одной рукой. Данные измерений отображаются на контрастном жидкокристаллическом дисплее с подсветкой для работы при любом освещении.

Токовые клещи Fluke 305 имеют категорию электробезопасности "III 600В" - им не страшны перепады напряжения в диапазоне 600В. Благодаря такой надежной защите клещи прибор может применяться в трехфазном энергоснабжении, в однофазных линиях освещения, линиях питания и коротких отводах, щитовых шкафах и распределительных устройствах. Питание прибора осуществляется от стандартной батарейки размера AA, и у вас не возникнет проблем с их заменой.

	Fluke 305
Переменный ток	
Диапазон	999.9 А
Точность	2% ± 5
Переменное напряжение	
Диапазон	400/600
Точность	1,5% ± 5
Постоянное напряжение	
Диапазон	400/600
Точность	1,5% ± 5
Сопротивление	
Диапазон	4000 Ом
Точность	1% ± 5
Проверка целостности	≤70 Ом
Подсветка дисплея	Да
Функция задержки данных Data Hold	Да
Габариты	208 x 58,5 x 28 мм., размер клещей - 30 мм
Степень защиты	КАТЕГОРИЯ III 600 В
Температура	от 0 до 40 °С
Частота обновления экрана	Нет
Измерительные провода	TL75
Батарея	2 батареи типа AA
Гарантия	2 года

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01