

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Fluke 365



Токоизмерительные клещи Fluke 365 представляют собой функциональный измеритель параметров электросетей с функцией отображения истинных среднеквадратических значений True RMS. Fluke 365 имеют идеальную конструкцию для производства повседневных измерений и диагностики состояния электропроводки, кабелей и проводов под напряжением и не требуют отключения электропитания.

Прибор позволяет заменить собой несколько инструментов: токовые клещи Fluke 365 позволяют определить силу переменного и постоянного тока в диапазоне 200А, напряжение постоянного и переменного тока в диапазоне 600В, а также сопротивление проводника в диапазонах 600 и 6000 Ом. Компактные размеры и небольшой диаметр раскрытия клещей Fluke 365 до 19 мм позволят вам проникнуть в самые труднодоступные и тесные места в электроустановках, распределительных щитах и кабельных коробах. Кроме этого, для самых сложных случаев вы можете воспользоваться съемными клещами, длина проводов которых составляет 900 мм. Это обеспечивает легкость доступа к проводам и удобный просмотр дисплея.

Токоизмерительные клещи Fluke 365 оснащены большим контрастным жидкокристаллическим дисплеем с функцией автоматического определения нужного диапазона работы. Дисплей прибора оснащен подсветкой для работы в условиях недостаточной освещенности. Имеется функция установки нуля для измерения величины постоянного тока. Прибор оснащен встроенным светодиодным фонариком, который поможет вам найти нужный провод в условиях плохой освещённости.

Питание Fluke 365 осуществляется от двух стандартных щелочных батарей AAA, которые обеспечивает до 90 часов непрерывных измерений. Функция энергосбережения обеспечивает автоматическое отключение прибора после 10 минут бездействия. Степень электробезопасности CAT III 600V гарантирует надёжную защиту от скачков напряжения в стационарном оборудовании, таком как распределительные щиты, линии передач и их короткие ответвления, системы освещения и пр.

	Fluke 365
Диаметр измеряемого проводника	макс - 18 мм (0,71дюймов)
Рабочая температура	от -14 до 122°F (от -10 до 50°C)
Температура хранения	от -40 до 140°F (от -40 до 60°C)
Рабочая влажность	90% при темп. от 10 до 30 °C, 75% при темп. от 30 до 40°C
Высота над уровнем моря при эксплуатации	От 0 до 2000 м
Размер	225 x 65 x 46 мм (8,858 x 2,559 x 1,811 дюйма)
Вес	275 г (10 унц.)
Температурный коэффициент	0,01% ° (18° или > 28°)
Гарантия	Три года на электронные компоненты Один год на клещи и кабель

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01