

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

[www.averus-pribor.ru](http://www.averus-pribor.ru)

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: [info@averus-pribor.ru](mailto:info@averus-pribor.ru)

## Fluke 376



Токоизмерительные клещи Fluke 376 - это самая функциональная модель серии 370, предоставляющая максимальный выбор возможностей. Главным отличием от младших моделей этой серии является наличие в комплекте съемного гибкого токового пробника "iFlex" для удобного доступа к проводам и увеличения рабочего диапазона измерений. Этот легкий, компактный и функциональный прибор поможет вам быстро и эффективно выполнять повседневные измерения разных параметров электросети в промышленности, строительстве, на производстве или в быту.

Токовые клещи Fluke 376 пригодятся специалисту, работающему с электричеством в строительстве, промышленности, коммунальном хозяйстве. С помощью этого прибора вы можете измерить силу тока и его напряжение, определять характеристики пускового тока электродвигателя, измерять сопротивление проводников и емкость конденсаторов. Отличительной особенностью Fluke 376 является возможность определения, как усредненных значений, так и истинных среднеквадратических значений переменного и постоянного тока и напряжения, что существенно повышает качество и точность измерений.

Как и предыдущая модель, Fluke 376 могут также определять частоту тока и постоянное напряжение в мВ. С их помощью вы сможете определять переменный ток силой до 600А с разрешением 0,1А. Измерение проводимости возможно в пределах  $\leq 30$  Ом. Измерение напряжения переменного тока возможно в диапазоне 1000В. Несмотря на компактные размеры, клещи мультиметра Fluke 376 имеют достаточно большое открытие – до 34 мм, что позволит вам эффективно работать на проводах с различным сечением даже в очень сложных условиях и труднодоступных местах, например, в тесных силовых щитах или узких кабельных коробах.

Контрастный жидкокристаллический экран с подсветкой обеспечивает превосходную считываемость результатов при любом освещении. Для работы в слабоосвещенных или темных местах предусмотрена подсветка дисплея, включаемая отдельной кнопкой. Токоизмерительные клещи Fluke 376 имеют автоматический выбор диапазона измерений, что избавляет вас от вращения тумблера во время работы. Кнопка "Data Hold" предназначена для удержания показаний на экране, благодаря чему можно произвести замер, когда видимость экрана. Эргономичный корпус Fluke 376 надежно лежит в руке во время работы, даже если вам необходимо работать в защитных перчатках.

Токоизмерительные клещи Fluke 376 оснащены уникальным низкочастотным фильтром, что в совокупности с инновационными технологиями обработки сигналов позволяет получить очень точный результат даже при работе в условиях сильных магнитных полей или электрических помех. Благодаря уникальной технологии измерения пускового броска, Fluke 376 могут эффективно отсеивать посторонние сигналы и помехи при измерениях параметров пускового тока двигателя.

|                                        | Fluke 376                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Диаметр измеряемого проводника</b>  | 1,3 дюйма или 34 мм, макс.                                |
| <b>Рабочая температура</b>             | от -14 до 122°F (от -10 до 50°C)                          |
| <b>Температура хранения</b>            | от -40 до 140°F (от -40 до 60°C)                          |
| <b>Рабочая влажность</b>               | 90% при темп. от 10 до 30 °C, 75% при темп. от 30 до 40°C |
| <b>Рабочая высота над уровнем моря</b> | От 0 до 3000 м                                            |
| <b>Размер</b>                          | 246 x 83 x 43 мм, (9,685 x 3,267 x 1,692 дюймов)          |
| <b>Вес</b>                             | 388 г, (14 унций)                                         |
| <b>Температурный коэффициент</b>       | 0,01% °C                                                  |
|                                        | (18°C или > 28°C)                                         |
| <b>Гарантия</b>                        | Три года на электронные компоненты                        |
|                                        | Один год на клещи и кабель                                |

**На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01**