

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Fluke 375



Токоизмерительные клещи Fluke 375 - это легкий, компактный и функциональный прибор. Он заменит вам несколько электроизмерительных инструментов, среди которых как амперметр, вольтметр и омметр. С помощью этих легких и компактных клещей можно быстро и эффективно выполнять повседневные измерения различных параметров электросети в промышленности, строительстве, на производстве или в быту.

Fluke 375 будет полезен специалисту-электрикам, ведь с их помощью вы можете измерять силу тока и его напряжение, определять характеристики пускового тока электродвигателя, измерять сопротивление проводников и емкость конденсаторов. Отличительной особенностью этой серии токовых клещей является возможность определения, как усредненных значений, так и истинных среднеквадратических значений переменного и постоянного тока и напряжения, что существенно повышает качество и точность измерений.

Токовые клещи Fluke 375 могут измерить переменный ток силой до 600A с разрешением 0,1A, а также измерить частоту тока и постоянное напряжение в мВ. При помощи съемного гибкого токового проводника "iFlex" (поставляется отдельно) можно расширить рабочий диапазон до 2500A. Несмотря на свои компактные размеры, клещи мультиметра Fluke 375

имеют достаточно большое открытие – до 34 мм, что позволит вам эффективно работать на проводах с различным сечением даже в стесненных условиях и труднодоступных местах, например, в силовых щитах или узких кабельных коробах.

Диапазон измерений Fluke 375 устанавливается автоматически, благодаря чему вам не нужно вращать переключатель во время производства измерений. Кнопка "Data Hold" предназначена для удержания показаний на экране, благодаря чему можно легко произвести замер в труднодоступных местах.

Удобный корпус Fluke 375 надежно лежит в руке во время работы, даже если вы работаете в защитных перчатках. Контрастный жидкокристаллический экран с подсветкой обеспечивает превосходную считываемость результатов при любом освещении. Для работы в слабоосвещенных или темных местах предусмотрена подсветка дисплея, включаемая отдельной кнопкой.

Прибор оснащен встроенным фильтром низких частот, что в совокупности с инновационными технологиями обработки сигналов позволяет получить очень точный результат даже при работе с сильными электрическими помехами и магнитными шумами. Благодаря уникальной технологии измерения пускового броска, токоизмерительные клещи Fluke 375 могут эффективно отфильтровывать посторонние сигналы и помехи. Так вы всегда сможете измерить характеристики пускового тока двигателя в точности так, как он влияет на защиту цепи.

	Fluke 375
Диаметр измеряемого проводника	1,3 дюйма или 34 мм, макс.
Рабочая температура	от -14 до 122°F (от -10 до 50°C)
Температура хранения	от -40 до 140°F (от -40 до 60°C)
Рабочая влажность	90% при темп. от 10 до 30 °C, 75% при темп. от 30 до 40°C
Рабочая высота над уровнем моря	От 0 до 3000 м
Размер	246 x 83 x 43 мм, (9,685 x 3,267 x 1,692 дюймов)
Вес	388 г, (14 унций)
Температурный коэффициент	0,01% °C
	(18°C или > 28°C)
Гарантия	Три года на электронные компоненты
	Один год на клещи и кабель

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01