

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

NIKON AC-2S



NIKON AC-2S

Оптический нивелир NIKON AC-2S – это простой в настройке и эксплуатации точный и надежный инструмент, оснащенный автоматическим компенсатором, знаменитой просветленной оптикой и горизонтальным кругом с градуировкой. Встроенный грубый прицел упрощает быстрое наведение на нивелирную рейку. Специальное зеркальце круглого уровня обеспечивает видимость пузырька с любого направления.

Удобные двусторонние наводящие винты имеют "бесконечный" ход, обеспечивая быстрое, точное и плавное наведение на цель, причем работать можно любой рукой. Резиновая накладка на головке винта обеспечивает удобство работы даже во влажную или морозную погоду. Нивелир может устанавливаться на штативы любого типа, как со сферической, так и с плоской головкой.

Оптика нивелира Nikon AC-2S имеет 24-х кратное увеличение и прямое изображение, благодаря чему снижается нагрузка на зрение оператора. Зрительная труба инструмента

пропускает больше света, благодаря чему оператор видит более четкое изображение даже в условиях недостаточной освещенности. Минимальное расстояние фокусировки составляет 75 сантиметров, что позволяет использовать этот прибор для различных работ в замкнутых и стесненных помещениях. Работая в местах с крутыми уклонами можно установить на зрительную трубу специальную съемную призму-окуляр.

Горизонтальный круг с градуировкой позволяет проверить направления без применения дополнительного оборудования. Инструмент оснащен нитяным магнитно-демпферным компенсатором, обеспечивающим автоматическое выравнивание уровня в диапазоне до $\pm 16'$. Компенсатор позволяет повысить качество и надежность измерений, особенно при вибрации поверхности вблизи тяжелой строительной техники.

NIKON AC-2S	
Длина зрительной трубы, мм	190
Изображение	прямое
Увеличение, крат	24
Эффективный диаметр объектива, мм	30
Поле зрения	1°30'
Минимальное расстояние фокусирования, м	0,75
Коэффициент нитяного дальномера	100
Постоянная нитяного дальномера	0
Чувствительность круглого уровня	10'/2 мм
СКО на 1 км двойного хода, мм	$\pm 2,0$
Тип компенсатора	нитяной, с магнитным демпфером
Диапазон компенсации	$\pm 16'$
Точность компенсатора	$\pm 0,5''$
Диаметр ГК, мм	110
Цена деления ГК	1°
Размеры инструмента (Д x В x Ш), мм	190 x 128 x 123
Размеры кейса (Д x В x Ш), мм	292 x 170 x 163
Вес инструмента, кг	1,25
Вес кейса, кг	1,2

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01