

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Crowcon Gas-Tec



Течеискатель- детектор углеводородного газа Crowcon Gas-Tec

Gas-Tec – это переносной течеискатель, детектор для проведения быстрого замера и поиска мест утечек газа. GPS, а также архив событий и выполненных измерений позволяет группам разведки следить за происходящими изменениями и определять места возможной утечки. Gas-Tec носится на плече и идет в комплекте с различными зондами и дополнительными аксессуарами Gas-Tec Пламенно-ионизационный детектор (ПИД) для определения уровня ppm.

- Работа детектора основана на надежной и проверенной технологии Gas-Tec
- Отличается простотой и наглядностью, оснащен ЖК- дисплеем и сенсорными клавишами
- Заряжаемый литий-ионный аккумулятор дает возможность более 22 часов непрерывной работы
- Улучшенная система электронного контроля уменьшает использование водорода

- Запись полного архива событий и проведенных измерений выполняется с помощью загрузки методом «Перетаскивания»
- Производится запись GPS координат для точного определения мест утечки газа

Технические характеристики Crowcon Gas-Tec

Описание	Детектор углеводородного газа
Сенсор	ПИД
Газ	Откалиброван по метану (CH ₄), Возможны другие поправочные коэффициенты
Диапазон	0... 100 ppm 0... 1000 ppm 0... 10 000 ppm
Точность	±10%
Время готовности	2 сек
Срок работы баллона H ₂	UK & EU 400мл= 60 ч EU 100 мл= 15 ч USA 300 мл= 45 ч
Корпус	Устойчивый к УФ излучению, противоударный, усиленный стекловолокном нейлон
Размер	385 X 205 X 125 мм (15.2 X 8 X 5 дюймов)
Вес	2.4 кг без баллона (5.3 фунтов)
Степень защиты	IP 54
Звуковой сигнал тревоги	Нарастающий сигнал в присутствии газа
Визуальный сигнал тревоги	На ЖК дисплее индикатор статуса
Подсветка	Регулируемая интенсивность и регулируемое время задержки выключения
Тип батареи	Ионно- литиевая, аккумуляторная батарея
Время работы от батареи	22 ч
Время зарядки	2.5 ч
Рабочая температура	-5°C... +55°C (23°F... 131°F)
Влажность	Относительная влажность 20... 95% (без конденсации)
Входной сигнал	Посредством быстросоединяемого соединения
Устройства вывода	Наушники, USB и пусковые розетки
Регистрация данных	5 760 записей
Журнал регистрации событий	5 760 событий
GPS	Точность определения положения - 10м по 5 спутникам

Соответствие директиве ЭМС	EN50270 и EN50271:2002
Промышленная аттестация	Маркировки FCC и CE
Калибровка	Каждые 6 месяцев
Гарантия	12 месяцев на неисправные элементы или производственные дефекты

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01