

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Testo 316-2



Техническому персоналу, обслуживающему разнотипное газовое оборудование (в котором в качестве топлива используются различные газы) для контроля герметичности систем и обнаружения утечек приходится использовать несколько газовых детекторов (отдельно для каждого целевого газа). Газосигнализатор Testo 316-2 оснащен специальным комбинированным сенсором, который может определять наличие в воздухе не только метана, но и пропана, а также водорода, чем обеспечивается универсальность данного прибора. Если вам необходимо выполнять проверки систем разных типов, купив данный детектор газов, вам не потребуются отдельные специализированные измерители для каждого вида топлива.

Особенности детектора горючих газов Testo 316-2 (метан, пропан, водород)

Подобно модели Testo 316-1, газосигнализатор Testo 316-2 выполняет измерения с использованием гибкого зонда, которому вы можете придать любую форму, что позволяет производить замеры в труднодоступных местах.

В отличие от более дешевых моделей, детектор газа Testo 316-2 оснащен встроенным электрическим насосом, прокачивающим окружающий воздух через зонд, благодаря чему:

- улучшена точность прибора;
- увеличено быстродействие, что позволяет существенно сократить время, затрачиваемое на выполнение работ;
- на порядок повышена чувствительность измерителя, что дает возможность фиксировать минимальную концентрацию газа, не ощутимую "на нюх".

Газодетектор Testo 316-2 оснащен ЖК-дисплеем с 18-ти сегментной шкалой, отслеживая тренд которой, по максимальным показаниям вы можете быстро и точно определить место утечки. Также в данной модели использована более эффективная форма визуальной сигнализации: при выявлении опасной концентрации горючих газов фон дисплея приобретает красный цвет.

Работая в труднодоступных местах или обследуя оборудование повышенной сложности, эффективным является поиск утечек "на слух", при этом максимальная концентрация горючих газов определяется по тону издаваемого газосигнализатором звукового сигнала. Используя такой метод, вы можете сосредоточить всё свое внимание на контроле положения зонда, а не наблюдать постоянно за показаниями дисплея. Выполняя измерения в условиях высокого шумового фона (например, поблизости с работающим оборудованием), вы можете использовать входящий в комплект прибора наушник.



Testo 316-2

Диапазон измерений	метан 10 ппм до 4.0 об. %CH ₄
Нижний сигнальный предел	10 ппм
1-е сигнальное значение	200 ппм CH ₄
	100 ппм C ₃ H ₈
	200 ппм H ₂
2-е сигнальное значение	10 000 ппм CH ₄
	5 000 ппм C ₃ H ₈
	10 000 ппм H ₂
Дисплей	18-сегментный дисплей со шкалой
Тип батареи	никель-металлогидридная батарея
Ресурс батареи	6 ч
Рабочая температура	-5 ... +50 °C
Температура хранения	-25 ... +60 °C
Размеры	190 x 57 x 42
Вес	348 г
Время прогрева сенсора	60 с
Гарантия	2 года

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01